PM811N-G2

Netzteil, 12 V, 1 A, EN50131 Grad 2

Zertifiziert für Grad 2

Verwendbar für die Nutzung von Systemen gemäß den EN50131-6 Richtlinien Grad 2 sowie der Umweltklasse II, bei denen eine Notstrombatterie mit einer Kapazität von 8Ah erforderlich ist.

Schutzvorrichtungen

Standardmäßig verfügt das Netzteil über einen vollständigen Schutz einschließlich eines Netz-Entstörfilters, elektronischen Überstromschutz für Ausgang und Sicherungen den Nebenmelder- und Batterieausgang.



Einzelheiten

- Störungssignalisierung für Verlust von Netzspannung, Netzteilstörung und Batterieunterspannung
- Tief-Entladeschutz für Batterie
- Gehäuse Sabotagekontakt
- Verpolungsschutz für Batterie
- LED's für Diagnoseanzeige
- Thermischer Schutz der Netzteilplatine
- Pulverbeschichtetes Stahlblechgehäuse
- EN50131-6:2008 Grade 2 Typ A zertifiziert

PM811N-G2

Netzteil, 12 V, 1 A, EN50131 Grad 2

Technische Spezifikationen

Output

Power output voltage	13.8 VDC
Power output current mains	1 A

Physical

Colour	Hvid
Form factor	Stål kabinet

Environmental

Environment	EN50130-5 ; Klasse II - Indendørs (generelt)

Regulatory

EN50131 Grade	Lønklasse 2
Compliancy	CE, REACH, RoHS 2, WEEE
Certification	EN50131 Grad 2

Als innovatives Unternehmen behält sich Kidde Global Solutions das Recht vor, Produktspezifikationen ohne Ankündigungen zu ändern. Für die aktuellsten Produktspezifikationen, besuchen Sie bitte de.firesecurityproducts.com online oder kontaktieren Sie bitte unsere Vertriebsmitarbeiter.