AS631V

Optisch-Aktustischer Externsignalgeber in Metallgehäuse, VdS Nr. G 105119

Hochwertige Gestaltung

Die Signalgeber der Baureihe AS600 weisen nicht nur eine beeindruckend hohe Leistung auf, sondern setzten auch durch ihre attraktive Gehäusegestalltung neue Maßstäbe. Die Signalgeber erfüllen alle gegenwärtig gültigen Sicherheits-und Umgebungsanforderungen und sind in vielen Ländern Europas anerkannt. Das Gehäuse der Signalgeber AS 631 / AS 631V (mit Blitzlampe) besteht aus einem 1,25 mm starkem hochglanzpolierten wetterfesten Stahlgehäuse und einem nichtrostenden Innengehäuse aus Stahl, welches als Ausschäumschutz dient. Die Signalgeber verfügen über eine vollständig vergossene Elektronik und erfüllen die maßgeblichen europäischen Normen uneingeschränkt.

Hohe Sicherheit und Leistung

Beide Modelle sind aufgrund ihrer Öffnungsüberwachung und dem inneren Stahlgehäuse hervorragend gegen Sabotage-und Vandalismusakte geschützt. Bei Alarmauslösung erzeugt der Signalgeber ein deutlich vernehmbares Signal mit einem Schalldruck von 100 dB in einem Abstand von einem Meter. Der akustische Signalgeber mit Blitzlampe AS631V verfügt zusätzlich über eine gut sichtbare Blitzlampe mit einem Lichtpegel von 100.000 Spitzenlumen und einer Blitzfrequenz von 60 Blitze pro Minute.



Einzelheiten

- Hochglanzpoliertes nicht rostendes Stahlgehäuse mit Innengehäuse (Ausschäumschutz)
- Wetterfest
- Stroboskopblitzleuchte
- Vollständig gekapselte Elektronik
- Öffnungskontakt
- Sabotageüberwachung der Anschlussleitung
- VdS Anerkennung: G 105119 - gülitg bis Oktober 2024

AS631V

Optisch-Aktustischer Externsignalgeber in Metallgehäuse, VdS Nr. G 105119

Technische Spezifikationen

General

Accessory group	Sirene
Type	Udendørs sirene
Sounder output (dB @ distance)	120 dB at 1 m (typical)

Flash specifications

Light output	100.000 Lumen Spitze
Flash frequency	60 Blitze/Minute

Electrical

Power supply value	13 bis 14.2 VDC
Current consumption	600 mA (Betrieb) 25 mA (Standby)
Battery capacity	12 V, 7.2 Ah

Physical

Physical dimensions	210 x 300 x 87 mm (B x H x T)
Net weight	3 kg
Material	Inox

Environmental

Operating temperature	-25 bis +55°C
IP rating	35

Regulatory

Certification	VdS

Frequenz

	1.8 bis 2.8 kHz

Abschalt-Timer

	Voreingestellt auf 3 Min. Einstellbar 5, 10, 20 Min.

Selbstaktivierend (mit Batterie)

	ja

Blitz für alle Typen

Spike-Unterdrückungsnetzwerk	Standardmäßig ausgestattet

Als innovatives Unternehmen behält sich Kidde Global Solutions das Recht vor, Produktspezifikationen ohne Ankündigungen zu ändern. Für die aktuellsten Produktspezifikationen, besuchen Sie bitte de.firesecurityproducts.com online oder kontaktieren Sie bitte unsere Vertriebsmitarbeiter.