DC143

Magnetkontakt mit Schraubanschluss, fremdfeldüberwacht

Allgemein

Die DC116-Serie zeichnet sich durch einen größeren Schließabstand aus und funktioniert besser auf Stahl ohne zeitaufwändige Montage von Halterungen. Ein größerer Öffnungsabstand hilft, Fehlalarme durch lose schließende Türen zu vermeiden.

Anwendungen

Die Kontakte dienen zur Absicherung von Öffnungen wie beispielsweise metallischen Ein-/Ausgangstüren, Schwingtoren, Dachluken oder aufklappbaren Oberlichtern.



Einzelheiten

- Robustes Design für industrielle Anwendungen
- Modelle für den Einsatz auf Stahl ohne aufwändige Halterungen
- Verdeckte Anschlüsse verhindern Manipulation und unbeabsichtigtes Kurzschließen
- Einfache Klemmanschlüsse beschleunigen die Installation
- Befestigungsschrauben im Lieferumfang enthalten

DC143

Magnetkontakt mit Schraubanschluss, fremdfeldüberwacht

Technische Spezifikationen

General

Application type	Overflademontering
Contact type	CO

Wired/wireless

Wired-wireless	Kablede
Operating gap	9 mm (min.); 31 mm (max.)

Physical

Physical dimensions	99 x 17 x 15 mm
Colour	Beige



Als innovatives Unternehmen behält sich Kidde Global Solutions das Recht vor, Produktspezifikationen ohne Ankündigungen zu ändern. Für die aktuellsten Produktspezifikationen, besuchen Sie bitte de.firesecurityproducts.com online oder kontaktieren Sie bitte unsere Vertriebsmitarbeiter.