DDI602AM-F1

Detector de movimiento de doble tecnología con AM. Doble nucleo PIR. Microondas a 10.525Ghz. Alcance seleccionable de 10/20/30m. IP55.



DDI602AM-F1

Detector de movimiento de doble tecnología con AM. Doble nucleo PIR. Microondas a 10.525Ghz. Alcance seleccionable de 10/20/30m. IP55.

Especificaciones técnicas

General

Tecnología	Dual
Tipo de aplicación	Vægmontering
Antienmascaramiento	Yes
Inmune a mascotas	No
Cámara	No

Detection

Alcance máximo de detección	30 m
Frecuencia microondas (nom.)	10.525 GHz
Proteccion contra el desenrollado	No
Tiempo de alarma	5 sek

Wired/wireless

Con cable / inalámbrico	Kablede

Inputs/outputs

Configuración del relé	Mehrere EOL-Werte

Physical

Color	Sølv
Material	Høj slag ABS plast med HDPE dæksel, UV stabiliseret
Altura de montaje	3 bis 6 m

Environmental

Entorno	Udendørs

Regulatory

Grado EN50131	Lønklasse 3

Como empresa innovadora, Kidde Global Solutions se reserva el derecho de modificar las especificaciones de los productos sin previo aviso. Para conocer las últimas especificaciones de los productos, visite la Web de es.firesecurityproducts.com o póngase en contacto con su comercial.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57