DC105

Contact combiné à encastrer ou à poser en saillie - Aimant à poser en saillie, 50 x 9 x 9 mm, Reed 27.6 x ø 6.4 mm, sortie sur 4 fils de 2.5 m, ouverture 12 mm maximum.

Présentation

Contact montage encastré, aimant nu, filaire, écart de fonctionnement standard 12mm. Le contact DC105 avec son petit diamètre de (64mm) est idéal pour montage sur des rails de portes ou fenêtres en aluminium, porte en verre coulissants et fenêtres et portes en bois.



Détails

- Idéal pour les applications résidentielles et commerciales
- Contact magnétique de haute qualité
- Testé pour minimum 10.000.000 cycles
- Distance de fermeture de 12mm
- Contact NF
- EN Grade 2

DC105

Contact combiné à encastrer ou à poser en saillie - Aimant à poser en saillie, 50 x 9 x 9 mm, Reed 27.6 x ø 6.4 mm, sortie sur 4 fils de 2.5 m, ouverture 12 mm maximum.

Spécifications techniques

General

Application type	Forsænket montering
Contact type	NC

Wired/wireless

Wired-wireless	Kablede

Physical

Colour	Hvid

Regulatory

EN50131 grade	Lønklasse 2



En tant que société d'innovation, Kidde Global Solutions se réserve le droit de modifier les spécifications des produits sans préavis. Pour les dernières spécifications du produit, visitez le site web fr.firesecurityproducts.com ou contactez votre représentant commercial.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57