# ATS1471-5

**Jeton ATS Hitag II pour lecteurs ATS1190 et ATS1192. Pack de 5.**

## Présentation

Ce jeton s'utilise sur tous les lecteurs de proximité ATS, il peut être programmé avec le programmateur de cartes ATS1621 et les logiciels ATS85xx et ATS86xx. La distance de lecture est comprise entre 0 et 30 cm et dépend de la conception du lecteur.




## Détails

- Capacité de lecture / écriture
- Possibilité de programmer un code de sécurité unique
- 4 zones de mémoire pour les demandes

# ATS1471-5

## Jeton ATS Hitag II pour lecteurs ATS1190 et ATS1192. Pack de 5.

## Spécifications techniques

### System

| | |
|---|---|
| Reading distance | 0 à 30 cm |
| Custom data model | No |
| Supported readers | ATS Proximity Leser |

### Technology

| | |
|---|---|
| Credential type | Nærhed |
| Credential operating frequency | 125 KHz |
| Supported technology 125 kHz | HiTag 2 |

### Printing

| | |
|---|---|
| Direct surface printing | No |

### Ordering information

| | |
|---|---|
| Minimum order quantity | 1 |
| Cards/tags in package | 5 |

### Physical

| | |
|---|---|
| Material | Polycarbonat |
| Form factor | Nøgle Fob |
| Physical dimensions | 57 x 31 x 5 mm |
| Colour | Sort |

### Environmental

| | |
|---|---|
| Operating temperature | -25 to +50°C |
| IP rating | IP67 |

En tant que société d'innovation, Kidde Global Solutions se réserve le droit de modifier les spécifications des produits sans préavis. Pour les dernières spécifications du produit, visitez le site web fr.firesecurityproducts.com ou contactez votre représentant commercial.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57