BS123N

Akumulator bezobsługowy, 12 V, 3.2 Ah, 134 x 34 x 98 mm, zaciski konektorowe



Szczegóły

- Bezobsługowy
- Ołowiowo-wapniowa struktura zwiększająca żywotność akumulatora
- Szeroki zakres temperatur pracy
- Praca w dowolnej pozycji
- Długi czas pracy
- Konstrukcja odporna na wyciek
- Możliwość szybkiego rozładowania akumulatora

BS123N

Akumulator bezobsługowy, 12 V, 3.2 Ah, 134 x 34 x 98 mm, zaciski konektorowe

Specyfikacja techniczna

General

Product type	Forseglet blybatteri

Electrical Characteristics

Nominal voltage	12 V
Nominal capacity	3 Ah

Physical

Material	ABS

Environmental

Fire retardant	No

Regulatory

Compliancy	CE, RoHS 2, WEEE

Będąc firmą innowacyjną, Kidde Global Solutions zastrzega sobie prawo do zmian w specyfikacji wyrobów bez uprzedzenia. W celu uzyskania najnowszych specyfikacji prosimy o wizytę na stronach pl/firesecurityproducts.com lub kontakt z przedstawicielem handlowym.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57