PS48VDC100W-DIN

Zasilacz na szynę DIN, wejście 100-240V AC wyjście 48VDC 100W

Charakterysttyka ogólna

Zasilacz PS48VDC100W-DIN to uniwersalny zasilacz, przeznaczony do montażu na szynie DIN oraz wykorzystywany głównie do zasilania urządzeń sieciowych, w tym z obsługą PoE. Charakteryzuje się dużą sprawnością, posiada szereg zabezpieczeń oraz jest zgodny z wieloma normami / standardami. Dodatkowow może pracować w stosunkowo trudnych warunkach środowiskowych, gdzie temperatura pracy może się zmieniać w zakresie -10 st. C do +60 st. C.



Szczegóły

- Zasilacz 48VDC, przeznaczony do montażu na szynie DIN TS-35/7.5 lub 35/15
- Zabezpieczenia: Przepięcie, Przeciążenie, Zwarcie, Przekroczenie dopuszczalnej temperatury
- Współczynnki PFC (aktywny) - PFC >0.93
- Wysoka wydajność
- Wbudowane wyjście przekaźnikowe
- Zgodność z różnymi normami / standardami

PS48VDC100W-DIN

Zasilacz na szynę DIN, wejście 100-240V AC wyjście 48VDC 100W

Specyfikacja techniczna

Output

Power output voltage	48 VDC
Power output current mains	2 A

Physical

Colour	Hvid
Form factor	DIN skinne monteret

Regulatory

Compliancy	CE, REACH, RoHS 2, WEEE

Będąc firmą innowacyjną, Kidde Global Solutions zastrzega sobie prawo do zmian w specyfikacji wyrobów bez uprzedzenia. W celu uzyskania najnowszych specyfikacji prosimy o wizytę na stronach pl/firesecurityproducts.com lub kontakt z przedstawicielem handlowym.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57