DMN960IE

Zewnętrzny Ręczny Ostrzegacz Pożarowy serii 960 z izolatorem - Czerowny (montaż natynkowy)

Ogólne

DMN960IE to adresowalny, wodoodporny ręczny ostrzegacz pożarowy, przeznaczony do użytku na zewnątrz oraz w miejscach, w których wilgoć i brud mogą stanowić problem. Jest zgodny z normą EN54-11/17 i może być stosowany z urządzeniami serii 900 w centralach adresowalnych Aritech. Jest dostarczany z łatwo resetowalnym elementem plastikowym, a nie z szybką.

Zasada działania

Wszystkie ROPy serii 960 podczas instalacji są adresowane za pomocą siedmiosegmentowego przełącznika DIL. DMN960IE ma izolator zwarć, który zapewnia jego działanie w przypadku zwarcia na pętli.

Na ROPie znajduje się pojedyncza dwukolorowa dioda LED alarmu. Dioda ta może być sterowana z centrali przeciwpożarowej FP1200 / 2000 niezależnie od ROPa. Dioda LED świeci na CZERWONO, gdy ROP jest aktywowany, lub POMARAŃCZOWY/ŻÓŁTY, aby wskazać zwarcie.

Instalacja i obsługa

DMN960IE pomaga skrócić czas instalacji, ponieważ całe okablowanie instalacji początkowej jest podłączane do listwy zaciskowej, która jest dobrze dopasowana z tyłu ROPa.

Po aktywacji, ROP można łatwo zresetować za pomocą dostarczonego klucza testowego, po prostu unosząc przednią pokrywę do góry.

Aprobaty

Wszystkie ręczne ostrzegacze pożarowe serii 960 zostały zatwierdzone przez LPCB oraz szereg innych organów udzielających homologacji.

Zatwierdzenie EN54-11 i EN54-17
Certyfikaty CE i CPD



Szczegóły

- Wodoodporność IP67
- Odporna na manipulacje konstrukcja
- Wskaźnik alarmu LED
- Resetowalny element wyzwalający
- Złącza wyciągalne do szybkiego okablowania
- Umożliwia sprawdzenie ciągłości okablowania przed montażem
- Wbudowany izolator zwarć
- Łatwy do przetestowania dzięki automatycznemu resetowaniu
- Szybka (3s) odpowiedź

DMN960IE

Zewnętrzny Ręczny Ostrzegacz Pożarowy serii 960 z izolatorem - Czerowny (montaż natynkowy)

Specyfikacja techniczna

Physical

Colour	Rød
Material (contacts)	Polycarbonat / ABS

Environmental

Environment	Udendørs

Regulatory

Certification	EN54-11, EN54-17

Będąc firmą innowacyjną, Kidde Global Solutions zastrzega sobie prawo do zmian w specyfikacji wyrobów bez uprzedzenia. W celu uzyskania najnowszych specyfikacji prosimy o wizytę na stronach pl/firesecurityproducts.com lub kontakt z przedstawicielem handlowym.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57