DC138R4.7

Som DC138 med 2 st inbyggda motstånd 4,7 kOhm

Högsäkerhetskontakt

DC138R4.7 är en högsäkerhetskontakt som uppfyller kraven på precision för öppningsavstånd, magnetens polarisation och styrka. Magnetkontakten används för att detektera öppning av till exempel dörrar, fönster eller luckor. Magnetens kapsling isolerar magneten från omgivande metall för maximalt öppningsavstånd.

Installation

Kontaktdelen monteras i karmen och magnetdelen i den rörliga delen, borrhål ska vara 20 mm. Vid montage ska man ta hänsyn till eventuella förändringar i olika material så att det maximala kontakavståndet inte överskrids.
Anslutning sker med kabel 4-ledare.
För att förenkla installationen och göra kontakten svårare att manipulera har DC138R4.7 två inbyggda motstånd, ett detektor- och ett slutmotsånd på vardera 4,7 kOhm.



Detaljer

- Högsäkerhetskontakt
- Specialdesignad för metalldörrar
- Dubbelbalanserad
- Försedd med sabotageslinga
- 2 m kabel

DC138R4.7

Som DC138 med 2 st inbyggda motstånd 4,7 kOhm

Tekniska specifikationer

General

Application type	Infälld montering
Contact type	4K7 end-of-line resistor

Wired/wireless

Wired-wireless	Kablede

Physical

Colour	Hvid
Material	ABS

Environmental

Environment	EN50130-5 ; Klass III- Utomhus (skyddad)

Regulatory

EN50131 grade	Lønklasse 3
Certification	VdS

Kidde Global Solutions förbehåller sig rätten att ändra produktspecifikationer utan föregående meddelande. För de senaste produktspecifikationerna, besök se.firesecurityproducts.com online eller kontakta din försäljningsrepresentant.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57