AI2672

Optiskt larmdon med två lysdioder lämplig för indikering av dold detektor, 21-30 VDC, 0,3-2,3 mA, IP50

Allmänt

AI2672 är en adresserbar optisk indikering för brandlarm i Aritech 2000-serien och används för indikering av dold detektor/enhet från en eller flera detektorer/enheter.
AI2672 är programmerbar för brandlarmcentraler som stöder 2000-seriens protokoll.

Adresserbar och slingmatad

Adresseringen på AI2672 sker via DIP-switch och gör att enheten kan programmeras likt andra detektorer/enheter på slingan. Den kan fritt kontrolleras från brandlarmcentralen och visa status samt enkelt tilldelas adress för detektor/enhet.

Installation

AI2672 är monterad i en plastkapsling som är lämplig för montage på vägg, tak eller kopplingsbox. På kapslingen är två 10 mm lysdioder monterade på båda sidor för
att säkerställa indikering i alla riktningar.



Detaljer

- Brett spänningsområde
- Låg strömförbrukning
- Vägg- eller takmontage
- Låg profil
- Lätt synliga stora lysdioder

AI2672

Optiskt larmdon med två lysdioder lämplig för indikering av dold detektor, 21-30 VDC, 0,3-2,3 mA, IP50

Tekniska specifikationer

Physical

Colour	Hvid

Environmental

Environment	Indendør

Regulatory

Certification	CE

Kidde Global Solutions förbehåller sig rätten att ändra produktspecifikationer utan föregående meddelande. För de senaste produktspecifikationerna, besök se.firesecurityproducts.com online eller kontakta din försäljningsrepresentant.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57