DC128S60


Planmonteret magnet kontakt, 6m kabel.

Krav til klasse 3 magnet kontakter

Klasse 3 magnet kontakter er højsikkerheds kontakter, som møde følgende krav: Præcision i åbningsdistancen, magnetisk polarisation, magnet styrken

Model med indbygget EOL modstand

Selvom EOL modstande ikke er obligatoriske i henhold til EN50131-2.6 kravene, tilbyder KGS en model med indbygget modstande, som gør installationen hurtigere.



Detaljer

- F & P klasse 3 registreret og VDS certificeret
- 6m kabel
- Sabotage beskyttelse

DC128S60

Planmonteret magnet kontakt, 6m kabel.

Tekniske specifikationer

General

Application type	Recessed mount
Contact type	1 pin NC contact

Wired/wireless

Wired-wireless	Wired

Physical

Colour	White
Material	ABS

Environmental

Environment	EN50130-5 ; Class III - Outdoor (sheltered)

Regulatory

EN50131 grade	Grade 3
Certification	VdS

Kidde Global Solutions er et innovativt selskab og forbeholder sig ret til at ændre produktspecifikationer uden varsel. De nyeste produktspecifikationer kan du finde på dk.firesecurityproducts.com eller ved at kontakte din salgsrepræsentant hos.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57