DB961

950 serie isolator sokkel (20 enheder)

Generelt

DB961 er 900 seriens detektor sokkel med indbygget isolator. Soklens indbyggede eletronik vil kunne isolere kortslutninger på sløjfen for 900 seriens enheder. Op til 20 adresserbare enheder kan monteres mellem hver isolator sokkel.

Installation

DB961 bruger standard passive adressekort til en adressering af den monterede enhed. Detektor soklen er polaritetsfølsom og spændingsforsynes via sløjfen. Den er kompatibel med både 950 og 990 seriens enheder.

Drift

Ved kortslutning på sløjfen vil den gule LED på DB961 lyse. Den tilsluttede detektor i soklen forbliver i drift ved kortslutning. Strøm og kommunikation til det berørte afsnit gendanes automatisk, når fejlen er udbedret.



Detaljer

- Passiv sokkel adresse
- Programmerbart "slide-in" adressekort
- Æstetisk design
- Flere europæsiske godkendelser

DB961

950 serie isolator sokkel (20 enheder)

Tekniske specifikationer

Environmental

Environment	Indoor

Regulatory

Certification	EN54-17, EN54-5, EN54-7

Kidde Global Solutions er et innovativt selskab og forbeholder sig ret til at ændre produktspecifikationer uden varsel. De nyeste produktspecifikationer kan du finde på dk.firesecurityproducts.com eller ved at kontakte din salgsrepræsentant hos.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57