DMN960IE

990 serie manuelt brandtryk med isolator til udendørs montage

Generelt

DMN960IE er et rødt overflademonteret adresserbart manuelt brandtryk i 990 serien, i et solidt plastikhus, beregnet til undendørs brug, og i områder hvor støv og snavs kan være et problem. Den overholder retningslinierne for EN54- 11/17 og kan bruges sammen med andre af 990 seriens enheder på 2X brandcentraler. Den bliver leveret med et nulstilbart plastikelement, som kan genbruges i tilfælde alarm.

Virkemåde

Adressen for det manuelle brandtryk sættes ved første opsætning, ved brug af den indbyggede DIP kontakt. Enheden er udstyret med aftagelig klemrække for nem montage. Lysdioden giver en visuel alarmvisning og er kontrolleret direkte af 2X brandcentralen.

Tilbehør

Det er muligt at overflade- eller planmontere alle indendørs manuelle brandtryk i 900 serien. Tilbehør for at udføre dette skal bestille separat.

Godkendelser

Alle manuelle brandtryk i 900 serien er EN54-11 og EN54-17 godkendt, samt CE og CPD certificeret



Detaljer

- Adresserbart manuelt brandtryk
- LED alarmvisning/isolator indikation
- Sabotagesikker glasdesign
- Enkelt at teste med automatisk nulstilling
- Hurtig reaktionstid
- IP 67 vandtæt
- Aftagelig klemrække for hurtig montage
- Tillader sløjfetest før samling
- Indbygget isolator
- Nulstilbart plastikelement

DMN960IE

990 serie manuelt brandtryk med isolator til udendørs montage

Tekniske specifikationer

Physical

Colour	Red
Material (contacts)	Polycarbonate / ABS

Environmental

Environment	Outdoor

Regulatory

Certification	EN54-11, EN54-17

Kidde Global Solutions er et innovativt selskab og forbeholder sig ret til at ændre produktspecifikationer uden varsel. De nyeste produktspecifikationer kan du finde på dk.firesecurityproducts.com eller ved at kontakte din salgsrepræsentant hos.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57