PM841

Schaltnetzteil in Stahlblechgehäuse, 12 VDC, 1 A



Einzelheiten

- Dauerhafter voller Nennstrom zur Last
- Zusätzliche 0,5 A zum Laden der Standby-Batterie
- Hocheffiziente Elektronik für geringere Betriebskosten und niedrigere Betriebstemperaturen
- Modularer Aufbau für einfache Wartung und Installation
- Vollständiger elektronischer Kurzschluss- und Überlastschutz am Lastausgang bei Netzbetrieb
- Sabotageerkennung beim Öffnen des Deckels
- Mehr Platz für zusätzliche Leiterplatten oder Kabel

PM841

Schaltnetzteil in Stahlblechgehäuse, 12 VDC, 1 A

Technische Spezifikationen

General

Fuse(s)	230 VAC Eingang 2 A, 12/24 V Ausgang 1 A

Electrical

Mains input	100 bis 240 VAC 50 bis 60 Hz

Output

Power output voltage	13.8 VDC
Output ripple	150 mV Spitze-Spitze max.
Power output current mains	1 A

Battery

Max. Battery capacity	7.2 Ah
Battery charge current	0.5 A

Physical

Physical dimensions	230 x 200 x 80 mm (B x H x T)
Net weight	2,0 kg (ohne Batterie)
Colour	White
Form factor	Steel cabinet

Environmental

Operating temperature	-10° bis +40° C
Storage temperature	-20 bis +80°C
Relative humidity	95% nicht kondensierend

Regulatory

Compliancy	CE, REACH, RoHS 2, WEEE

Als innovatives Unternehmen behält sich Kidde Global Solutions das Recht vor, Produktspezifikationen ohne Ankündigungen zu ändern. Für die aktuellsten Produktspezifikationen, besuchen Sie bitte de.firesecurityproducts.com online oder kontaktieren Sie bitte unsere Vertriebsmitarbeiter.