PB501

AIR Lichtschranke, 2 Strahlen, 20 m Außenbereich, 40 m Innenbereich



Einzelheiten

- 20/40 Meter Reichweite
- Innen- und Außenbereich
- 2 synchronisierte Strahlen
- 4 wählbare Frequenzschritte stellen sicher, dass ein Empfänger jeweils nur einen Sender „erkennt“
- Einstellbare Präzisionsoptik
- Unempfindlich gegenüber Fremdlicht
- Hoher Schutz vor EMV-Störungen
- AGC-Empfindlichkeitsregelung
- Zusätzliche Heizung für Linsen als Zubehör erhältlich
- Umfassendes Sortiment an Säulenzubehör für die Montage im Außenbereich

PB501

AIR Lichtschranke, 2 Strahlen, 20 m Außenbereich, 40 m Innenbereich

Technische Spezifikationen

General

Category	Active Infrared Beams
Product type	Active Infrared Beam
Infrared system	2-Strahl-LED, doppelte Frequenzmodulation
Tamper	NC (max. Ladestrom 30 VAC/VDC, 100 mA)

Detection

Range	20 / 40 m (Außen / Innen)
Alarm response time	50 bis 700 ms

Inputs/outputs

Alarm output	NC/NO (max. Belastung 30 VAC/VDC, 0,5 mA)

Electrical

Power supply value	12 bis 30 VDC
Current consumption	90 mA (Alarm) 55 mA (Normal)

Physical

Physical dimensions	72 x 170 x 70 mm (B x H x T)
Net weight	380 / 400 g (Receiver / Transmitter)
Colour	Black
Material	Polycarbonate

Environmental

Operating temperature	-25 bis +60°C
Environment	Outdoor

Als innovatives Unternehmen behält sich Kidde Global Solutions das Recht vor, Produktspezifikationen ohne Ankündigungen zu ändern. Für die aktuellsten Produktspezifikationen, besuchen Sie bitte de.firesecurityproducts.com online oder kontaktieren Sie bitte unsere Vertriebsmitarbeiter.