TVN-1204cS-1T

TruVision NVR 12, 4 Kanäle, 4 Kanal PoE, 40 Mbps, 1 TB

Warum der TVN 12?

Die TVN 12cS Rekorder-Serie bietet eine kompakte Aufzeichnungslösung mit vollem Funktionsumfang für IP-Kameras mit einer maximalen Auflösung von 8 MP (4K).
Der TVN-1204cS ist ein kostengünstiger, einfach zu bedienender Rekorder, der bis zu vier IP-Kameras aufzeichnen kann, die über die eingebauten PoE-Ports oder über das LAN-Netzwerk angeschlossen sind.
.

Einfache Handhabung

Ein Einrichtungsassistent mit automatischer Erkennung von IP-Kameras garantiert eine schnelle Installation des Rekorders.
Dank der integrierten UltraSync-Konnektivität kann der TVN 12cS ohne Portweiterleitung oder VPN mit dem Internet verbunden werden. Noch nie war es so einfach, Videos aus der Ferne auf mobilen Anwendungen zu zeigen.
In Kombination mit speziellen TruVision-Kameras, die die Erkennung von Personen und/oder Fahrzeugen unterstützen, kann die TVN 12 Recorder-Serie relevante Ereignisse schneller und ohne Aufwand finden.

Anwendungen

Der TVN 12cS ist die ideale Aufzeichnungslösung für kleine gewerbliche und private Anwendungen, bei denen Benutzerfreundlichkeit und schnelle Inbetriebnahme wichtig sind.



Einzelheiten

- Linux Embedded Plug and Play Konfiguration
- Unterstützt H.264, H.265 und H.265+ Kodierung, in Abhängigkeit von den Kameras
- Vier Plug & Play PoE Ports (PoE-af & PoE-at Unterstützung) mit einer maximalen Auflösung von 4K (8 MP)
- Automatische Einrichtung von IP-Adressen durch Plug&Play PoE-Ports
- Bis zu 40 Mbps Kameraaufzeichnungsbandbreite für maximal vier IP-Kameras
- 1 TB integrierter Speicher
- Echtzeit-Aufnahme (bis zu 4 MP)
- HDMI/VGA-Monitorausgang
- Automatische Erkennung der TruVision IP-Kamera
- IP-Kamerakonfiguration importieren/exportieren
- UltraSync-Unterstützung für Fernzugriff ohne Portweiterleitung
- Bewegungserkennung und VCA-Unterstützung, in Abhängigkeit von den Kameras
- Gezielte Personen-/Fahrzeugerkennung in Kombination mit unterstützten Kameras
- Unterstützung von Drittanbieter-Kameras über ONVIF Profile S oder RTSP (benutzerdefinierte Protokolle)
- Integration von KGS IP-Einbruchmeldezentralen über SIA/XSIA-Berichterstattung
- Unterstützung der IP-Tastatur TVK-600
- Unterstützung für USB-DVD-Brenner
- Vollständiger browser-, OSD- und softwarebasierter Zugriff auf Live- und aufgezeichnete Videos sowie Konfiguration

TVN-1204cS-1T

TruVision NVR 12, 4 Kanäle, 4 Kanal PoE, 40 Mbps, 1 TB

Technische Spezifikationen

General

Technology	IP
Operating system	Embedded Linux
Rack mountable	No

Video/audio input

Camera channels	4
Audio compression	G.711alaw, G.711ulaw, G.722, G.726
Supported video compression standards	H.264, H.265, H.265+
Supported video streaming standards	Onvif, RTSP Custom Protocols

Local viewing

HDMI output	1
HDMI version	1.4, 2.0
VGA output	1
Max. local output resolution	4K
Synchronous playback OSD (channels)	Bis zu 4 Kanäle (1080P)

Remote viewing

Max. live viewing streams	128 Streams
Max. playback viewing streams	8 Streams
Max. simultaneous playback web browser	Bis zu 8 Kanäle
Reverse playback web browser (channels)	Bis zu 8 Kanäle
UltraSync support	Yes, embedded
Software compatibility	Advisor Management Software (ATS8600), TruVision Navigator, TVRmobile
Browser compatibility	Google Chrome, Internet Explorer, Mozilla Firefox, Safari

Storage

Storage capacity	1 TB
Maximum recording resolution	4 K
Recording modes	Continuous, Event, Manual
External storage	NAS
Edge failover recording	Yes

Networking

NIC type	RJ-45 10/100 Mbps self-adaptive Ethernet interface
PoE standards supported	PoE-af, PoE-at
Plug & Play PoE support	Yes
Flexible PoE allocation	Yes
DNS support	DDNS, ezDDNS, No-IP
HTTPS support	Yes

External interfaces

USB interface back	1
USB interface front	1
Alarm inputs	4
Alarm outputs	1
Max. analog audio outputs	1

Electrical

Operating voltage	48 VDC
Power supply type	48 VDC
Power consumption without HDD (W)	≤65 W

Physical

Physical dimensions	320 x 240 x 48 mm (B x T x H)
Colour	Black

Environmental

Relative humidity	10 bis 90% nicht kondensierend

Regulatory

Compliancy	CE, FCC, RCM, REACH, RoHS, UKCA, UL, WEEE

Als innovatives Unternehmen behält sich Kidde Global Solutions das Recht vor, Produktspezifikationen ohne Ankündigungen zu ändern. Für die aktuellsten Produktspezifikationen, besuchen Sie bitte de.firesecurityproducts.com online oder kontaktieren Sie bitte unsere Vertriebsmitarbeiter.