TVGP-P01-0402-BUL-G

TruVision™ 4MP, Super lichtempfindlich IP Zylinder Kamera, 8-32 mm Objektiv, grau

Allgemein

Die IP-Dome-Kameras der TruVision P-Serie verfügen über eine Vielzahl von Funktionen, die sie ideal für anspruchsvolle Sicherheits-, Überwachungs- und Monitoring-Anwendungen machen, z. B. für Gewerbe, Einzelhandel und Großprojekte. Erhältlich in 4 und 8MP 4K Auflösungen liefern sie hochwertige Bilder dank ihrer extremen Lichtempfindlichkeit, die auch bei Dunkelheit für klare Sicht sorgt.

Die Kameras unterstützen bis zu 4 konfigurierbare Videostreams, die es dem Benutzer ermöglichen, die Live-Fernüberwachungsfunktionen der Kamera zu optimieren und gleichzeitig die Bandbreitennutzung zu kontrollieren. Das motorisierte Varioobjektiv mit Auto-Iris-Technologie ermöglicht es dem Benutzer, die Zoomstufe und den Fokus ferngesteuert einzustellen, um jederzeit und überall scharfe Bilder zu erhalten. Neben der Kompatibilität mit anderen TruVision-Produkten und VMS-Software von Drittanbietern unterstützen die Kameras auch die Aufzeichnung auf NAS- oder lokalen MicroSD-Karten, um die Daten im Falle von Netzwerkunterbrechungen zu schützen.

Die Kameras gehen über die Standard-Bewegungserkennung hinaus und bieten erweiterte Alarmfunktionen, wie z. B. die Erkennung von Kreuzungspunkten, das Erkennen von Eindringlingen, das Erkennen des Eintritts in einen bestimmten Bereich, das Erkennen des Austritts aus einem bestimmten Bereich und die Gesichtserkennung. Mit ihrer intelligenten Personen-/Fahrzeugfilterfunktion kann die Kamera irrelevante Bewegungs- oder VCA-Ereignisse ignorieren, was automatisch zu einem geringeren Speicherverbrauch und einem schnelleren Abruf relevanter Videoereignisse führt.



Einzelheiten

- Maximale Auflösung: 2688 × 1520
- H.265(+), H.264(+) und MJPEG-Kompression
- 4 unabhängige, konfigurierbare Videostreams
- Motorisiertes Zoomobjektiv 8 bis 32 mm mit Autofokus
- IR-Beleuchtung bis zu 80 m
- P-Blende
- ONVIF-Profile S, G und T
- Umfangreiche Video-Intelligenz (VCA)
- Bis zu 140 dB großer Dynamikbereich
- Edge-Aufnahme bis zu 256 GB mit optionaler SD-Karte

TVGP-P01-0402-BUL-G

TruVision™ 4MP, Super lichtempfindlich IP Zylinder Kamera, 8-32 mm Objektiv, grau

Technische Spezifikationen

General

Technology	IP
Video standard	NTSC, PAL
Image settings	De-Fog, Hallway View, Mirror, ROI (Region Of Interest)
Privacy masking	Ja
Software compatibility	Milestone XProtect, OnGuard, TruVision Navigator, TVRmobile, Web Browser

Camera

Sensor size	1/1.8"
Max. resolution	4 MP
Sensor scan	Progressive
Sensor type	CMOS
Shutter time	1/3 s bis 1/100,000 s

Lighting performance

WDR type	True WDR
WDR	140 dB
Digital noise reduction	3D DNR
Day/night	True Day/Night
Motorized IR cut filter	Yes
Color sensitivity	Farbe: 0,0014 Lux @ (F1.4, AGC ON), S/W: 0 Lux mit IR
Infrared (IR)	Yes
IR range	Bis zu 80 m
IR wavelength	850 nm

Encoding

Video streams	4
Main stream compression	H.264, H.264+, H.265, H.265+
Sub stream compression	H.264, H.265, MJPEG
Third stream compression	H.264, H.265
Video bit rate	32 bis 8 Mbps
Main stream resolutions	1280 x 720 (XVGA), 1920 x 1080 (1080p), 2688 x 1520
Sub stream resolutions	1280 x 720 (XVGA), 640 x 360 (nHD), 640 x 480 (VGA)
Third stream resolutions	1280 x 720 (XVGA), 1920 x 1080 (1080p), 640 x 360 (nHD), 640 x 480 (VGA)
4. Stream-Kompression	H.265, H.264, MJPEG
4. Stream-Auflösungen	1280 x 720 (XVGA), 640 x 480 (VGA), 640 x 360 (nHD)
Max. Auflösung @ fps	2688 × 1520 @ 25/30 fps

Lens

Lens type	Varifocal motorized
Focal length	8 bis 32 mm: horizontaler Blickwinkel 42,5 bis 15,2°, vertikaler Blickwinkel 23,4 bis 8,7°, diagonaler Blickwinkel 49,7 bis 17,3°
P-iris	Yes
Auto focus	Yes
Motorized zoom	Yes

DORI

Detection	150.3 to 400 m
Observation	59.7 to 158.7 m
Recognition	30.1 to 80 m
Identification	15 to 40 m

Network

Network interface	RJ-45 10/100 Mbps self-adaptive Ethernet interface
Integration	CGI, ISAPI, ONVIF Profile G, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T
Supported network protocols	802.1x, Bonjour, DDNS, DHCP, DNS, FTP, HTTP, HTTPS, ICMP, IGMP, IPv4, IPv6, NTP, PPPoE, QoS, RTCP, RTP, RTSP, SMTP, SNMP, TCP/IP, UPnP

WiFi

Security	Passwortschutz, HTTPS-Verschlüsselung, 802.1x-Authentifizierung (EAP-TLS, EAP-LEAP, EAP-MD5), Wasserzeichen, IP-Adressfilter, Basis- und Digest-Authentifizierung für HTTP/HTTPS, WSSE- und Digest-Authentifizierung für ONVIF, RTP/RTSP über HTTPS, Timeout-Ei

Audio

Audio compression	G.711alaw, G.711ulaw, G.722.1, G.726, MP2L2, MP3, PCM
Audio in	1 Eingang (Line-In), Klemmleiste, max. Eingangsamplitude: 3,3 Vss, Eingangsimpedanz: 4,7 KΩ,
Audio out	1 Ausgang (Line-Out), Klemmenleiste, maximale Ausgangsamplitude: 3,3 Vss, Ausgangsimpedanz: 100 Ω

Alarm I/O

Alarm inputs	3
Alarm outputs	3 Ausgänge (24 VAC/VDC, 1A max)

Storage

Local storage support	Yes
Storage options	NAS (NFS, SMB/CIFS)
Local storage type	Integrierter Micro SD/SDHC/SDXC-Kartensteckplatz
Max. SD card capacity	256 GB

Video intelligence

Alarm trigger	HDD error, HDD full, Invalid login, IP address conflict, Network disconnected, Video tampering
ROI	5 feste Regionen für Mainstream und Substream
Smart event	Advanced motion detection, Audio exception detection, Defocus, Face capture, Intrusion detection, Line crossing detection, Object removal detection, People counting, People management, Region entrance detection, Region exiting detection, Scene change detection, Unattended baggage detection

TVGP-P01-0402-BUL-G

TruVision™ 4MP, Super lichtempfindlich IP Zylinder Kamera, 8-32 mm Objektiv, grau

Electrical

Operating voltage	12 VDC ± 25%, 1,20 A, 24 VAC ± 20%, 1,03 A, max. 14 W, zweiadrige Klemmleiste, PoE: 802.3at, Klasse 4, 42,5 V bis 57 V, 0,4 A bis 0,3 A, max. 17 W
Power consumption	12 VDC, 1,20 A, max. 14 W, 24 VAC, 1,03 A, max. 14 W, PoE: 802.3at, max. 17 W

Physical

Physical dimensions	Ø105 mm × 340.7 mm
Net weight	1455 g
Shipping weight	2256 g
Colour	Grey
Form Factor	Bullet

Environmental

Vandal proof	Yes
Impact rating	IK10
Environment	Outdoor
Operating temperature	-40 bis +60°C
Relative humidity	<95% nicht kondensierend
IP rating	IP67

Regulatory

Compliancy	CE, FCC, REACH, RoHS, UL, WEEE

Kompatibles Zubehör

Montagehalterung	Im Lieferumfang der Kamera enthalten

Kompatible Produkte

Kategorie	Referenz	Beschreibung
Brackets & Mounts	TVD-M-CMA	Eckmontage-Adapter für TVD-SNB & Zylinderkameras
Brackets & Mounts	TVD-M-PMA-SS	TruVision Mastadapter (Edelstahl)



Als innovatives Unternehmen behält sich Kidde Global Solutions das Recht vor, Produktspezifikationen ohne Ankündigungen zu ändern. Für die aktuellsten Produktspezifikationen, besuchen Sie bitte de.firesecurityproducts.com online oder kontaktieren Sie bitte unsere Vertriebsmitarbeiter.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57