# ATS3700-MBC

## Everon 3700 PCB-Ersatzplatine

### Allgemein

Ersatzplatine für Axon 3700-Panel (ATS3700)

ATS3700-MBC wird nur mit PCB und zugehöriger Kunststoffabdeckung geliefert.
Bestellen Sie zum Aufrüsten von ATx500 auch das ATx700-RETRO-Fit-Kit, das Netzteil, Halterungen und Kabel usw. enthält, die für das Aufrüsten benötigt werden.




### Einzelheiten

- Ersatzplatine für Everon 3700-Zentrale

# ATS3700-MBC

## Everon 3700 PCB-Ersatzplatine

## Technische Spezifikationen

### System

| | |
|---|---|
| Product line | Everon |
| Product type | Integrated Access Control |
| Panel type | Hybrid |
| Kit | No |
| No. of keypads / readers | 16 |
| Data Gathering Panels (DGP) | 15 |
| No. of alarm groups | 256 |
| Specified cable | WCAT52/WCAT54 oder gleichwertig |

### Inputs

| | |
|---|---|
| Max no. of inputs | 256 |
| Onboard inputs | 16 |
| Inputs plug-in expansion | 8 |
| ATS1202 support | 3 |

### Outputs

| | |
|---|---|
| No. of outputs | 128 |
| No. of onboard outputs | 3 elektronische Ausgänge + 2 Relais |

### Area

| | |
|---|---|
| No. of areas | 16 |

### User/Cards

| | |
|---|---|
| Max. no. of users | more than 2000 |
| Users with name | 1000 |
| Max. no. of cards | 2000 bis 65532 |
| Max. no. of PIN codes | 2000 bis 65532 |

### Access control

| | |
|---|---|
| Standard doors on control panel | 8 |
| Door groups | 128 |
| Floor groups | 128 |
| Intelligent doors on 4-door DGPs | 48 |

### Communication

| | |
|---|---|
| Onboard transmission type | IP |
| Transmission extension | GSM, GSM/GPRS, GSM/GPRS/IP, IP |
| Databus type | RS485 |

### Event log

| | |
|---|---|
| Alarm event log | 14500 |
| Access event log | 20000 |

### Electrical

| | |
|---|---|
| Operating voltage | 24 VDC |
| Mainboard current consumption | 110 mA bei 24 V (Netzteil), 160 mA bei 12 V (Batterie) |
| Max system current | 950 mA bei 13.8 V ±0.2 V |
| Max aux power current | 2500 mA bei 13.8 VDC ±0.4 V |
| Auto-reset fuses | 3 (elektrisch) |
| Glass break fuses | 1 (Netzstrom, T-2A 230 VAC, träge) |

### Physical

| | |
|---|---|
| Physical dimensions | 199 x 140 x 45 mm |
| Net weight | 405 g |

### Environmental

| | |
|---|---|
| Operating temperature | -10 bis +55°C |
| Relative humidity | 95% nicht kondensierend |
| Environmental Class | Klasse II, Innenbereich |
| IP rating | IP31 |

### Regulatory

| | |
|---|---|
| Compliancy | CE |

Als innovatives Unternehmen behält sich Kidde Global Solutions das Recht vor, Produktspezifikationen ohne Ankündigungen zu ändern. Für die aktuellsten Produktspezifikationen, besuchen Sie bitte de.firesecurityproducts.com online oder kontaktieren Sie bitte unsere Vertriebsmitarbeiter.