ATSx700-RETRO

Nachrüstsatz zur Migration von ATS Master oder Advisor Advanced auf Everon

Umrüst-Kit auf Axon

Rüsten Sie Ihre Advisor MASTER- oder Advisor Advanced-Zentrale einfach mit dem ATSx700-RETRO-Nachrüstsatz auf die hochmoderne AXON-Zentrale um.
Dieser Bausatz enthält:

-MBC-Montageplatte
-Netzteil
-Netzteil-Montagehalterung
-Kabel/NTC/Abstandshalter
-Benutzerhandbuch

Alles, was Sie zum Nachrüsten Ihrer alten Zentrale benötigen, ist im Lieferumfang enthalten – außer der Zentralenplatine MBC!
(Axon, ATS1700 oder Axon, ATS3700)

Kompatibilität
Folgende Zentralen können durch AXON ATS1700 ersetzt werden:
Advisor MASTER ATS10xx, ATS20xx, ATS2000E, ATS21xx(E),
Advisor Advanced ATS1000A, ATS2000A, ATS1500A

Folgende Zentralen können durch AXON ATS3700 ersetzt werden:
Advisor MASTER ATS34xx(E), ATS40xx, Advisor Advanced ATS3500A



Einzelheiten

- Mit dem ATSx700-RETRO-Nachrüstsatz können Sie Ihre Advisor MASTER- oder Advisor Advanced-Zentrale auf eine Everon-Zentrale umrüsten.
- Everon Zentrale (MBC) ist nicht im Kit enthalten; bitte bestellen Sie separat

ATSx700-RETRO

Nachrüstsatz zur Migration von ATS Master oder Advisor Advanced auf Everon

Technische Spezifikationen

Electrical

Mains input	100-240 VAC 50Hz/60Hz

Output

Power output voltage	24 VDC

Physical

Physical dimensions	99 x 97 x 30 mm (B x H x T)
Material	Metal

Environmental

Vandal proof	No
Operating temperature	-30 bis +70°C
Relative humidity	95% nicht kondensierend

Regulatory

Compliancy	CE, RoHS 2, UKCA

Ausgangsstrom

	24V, 3.2A

Halterungen

Netzteilhalterung	Kunststoff
Netzteilhalterung	Kunststoff

Kompatibel mit Gehäusen

MM	315 × 388 × 85 mm
MM+	315 x 445 x 85 mm

Kompatible Produkte

Kategorie	Referenz	Beschreibung
Control Panel	ATS1700-MBC	Everon 1700 PCB-Ersatzplatine
Control Panel	ATS1700-MM	Everon 1700 Einbruchmeldezentrale, IP-onboard, EN-Klasse 3, Web-App, 8 bis 32 Meldegruppen, 4 Bereiche, mittleres Metallgehäuse, mehrsprachig
Control Panel	ATS3700-MBC	Everon 3700 PCB-Ersatzplatine
Control Panel	ATS3700-MM	Everon 3700 Einbruchmeldezentrale, IP-onboard, EN-Klasse 3, Web-App, 16 bis 256 Meldegruppen, 16 Bereiche, mittleres Metallgehäuse, mehrsprachig

Als innovatives Unternehmen behält sich Kidde Global Solutions das Recht vor, Produktspezifikationen ohne Ankündigungen zu ändern. Für die aktuellsten Produktspezifikationen, besuchen Sie bitte de.firesecurityproducts.com online oder kontaktieren Sie bitte unsere Vertriebsmitarbeiter.