TruVision Navigator 9.4SP3

TruVision Videomanagementsoftware

Allgemein

TruVision Navigator 9.4 SP3 bietet Anwendern von TruVision-Rekordern und -Kameras ein intuitives und funktionsreiches Videomanagement-Paket. Das Produkt lässt sich zudem in IFS-Netzwerkgeräte integrieren und ermöglicht so eine umfassende Verwaltung des IP-Videosystems. TruVision Navigator verfügt über eine skalierbare Architektur und kann als eigenständige Software oder als Client-Server-System für Anwendungen an mehreren Standorten installiert werden.

Neue Funktionen und Verbesserungen in TruVision 9.4 SP3

Neben dem umfangreichen Funktionsumfang von TruVision Navigator 9.4 SP2 enthält die Version 9.4 SP3 einige Verbesserungen:

- Vollständige Unterstützung für die TVR 18-Recorder-Serie
  - o UltraSync-P2P-Verbindung
  - o Verwaltung der Gesichtsdatenbank
  - o Unterstützung im TruVision Navigator-Player
- Es wurde die Möglichkeit hinzugefügt, Videoclips im MP4-Format zu exportieren
- Unterstützung für neue Ereignistypen für die P02-IP-PTZ-Kameras
- Verschiedene Updates zur Cybersicherheit
- Unterstützung für Microsoft SQL Server 2022
- Unterstützung für Windows Server 2025

Einsatz von TruVision Navigator und Skalierbarkeit

TruVision Navigator eignet sich am besten für kleine bis mittelgroße sowie standortübergreifende Installationen, bei denen entweder eine kleine Anzahl von Kameras mit wenigen Bedienern aktiv verwaltet wird oder eine größere Anzahl von Kameras mit wenigen Bedienern passiv überwacht wird.

Die Skalierbarkeit gewährleistet, dass Anwender Videoüberwachungssysteme problemlos erweitern und konsolidieren können, ohne ihre bestehende Sicherheitsinfrastruktur grundlegend ändern zu müssen.

TruVision Navigator kann als eigenständiges System oder als Client/Host-Anwendung eingesetzt werden, wobei sich die Clients mit der Host-Datenbank verbinden.



Einzelheiten

- Kostenlose Software mit skalierbarer Architektur, von Einzelplatz- bis hin zu standortübergreifenden Host-/Client-Anwendungen. Eine kostenlose Lizenz ist erforderlich. Während der Installation müssen Sie das Produkt registrieren, um einen kostenlosen Lizenzschlüssel zu generieren.
- 64-Bit-Videomanagementsoftware mit GPU-Unterstützung (optional)
- Es wird empfohlen, maximal 64 Live-Streams auszuwählen und dabei mehr Sub-Streams als Haupt-Streams zu bevorzugen, um die Anzahl der Videos, die gestreamt werden können, zu optimieren. Die Software ermöglicht das Streamen von bis zu 100 Video-(Sub-)Streams. Weitere Einzelheiten finden Sie in Anhang A des Benutzerhandbuchs.
- Live-Ansicht und Wiedergabe von TruVision-Geräten (siehe Liste der unterstützten Modelle)
- Spezieller Ereignismonitor zur Live-Anzeige von Kameraereignissen und Alarmen
- Spezieller Wiedergabe-Viewer zur besseren Organisation von Live- und aufgezeichneten Videos (optional)
- Grafische Lagepläne, die eine interaktive Steuerung der Kamera und der Ausgabe ermöglichen
- Unterstützung für mehrere Zeitachsen, Miniaturansichten und die Suche nach Miniaturansichten für ein einfacheres Auffinden von Vorfällen
- Unterstützung eines USB-Joysticks (TVK-400-USB) für eine einfachere Navigation und PTZ-Steuerung

TruVision Navigator 9.4SP3

TruVision Videomanagementsoftware

Technische Spezifikationen

General

Supported hardware	IFS network switches, TruPortal, TruVision DVRs, TruVision IP cameras, TruVision NVRs
Software type	Management software
Segmentation	Commercial
Supported technology	Analog video, HD-TVI Video, IP Video

Software details

License type	Free license
Software architecture	Client, Server, Standalone
NTP sync to connected devices	Yes
Detacheable screens	9
Alarm/event management	Yes
Graphical map support	Yes
Diagnostic tools	Yes

Video

Digital zoom during playback	Yes
Borderless video	Yes
Customizable views	Yes
Digital zoom in live view	Yes
Audit history	Yes
360° camera dewarping in playback	Yes
CPU optimization	Yes
Video snaphot	Yes
Max. no. of video tiles	100 in einem Viewer (Die App empfiehlt insgesamt 64 Streams, wobei mehr Unterströme und weniger Hauptströme bevorzugt werden, um die Anzahl der Videos, die gestreamt werden können, zu optimieren.)
360° camera dewarping in live	Ja
Recording support	Nein
Time bar for playback or disk analysis	Yes
Alarm/event monitor	Yes
Bandwidth optimization	Yes
Hybrid support view (analog + IP)	Yes
Video export	Yes

System requirements

Supported operating system	Windows 10, Windows 11, Windows 7, Windows 8, Windows 8.x, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022, Windows Server 2025
Database support	Microsoft SQL Express, Microsoft SQL Server, SQLite
Minimum system requirements	64-Bit-Betriebssystem

Unterstützte Aufzeichnungsplattformen/-geräte

	Alle IP-Kameraserien und Encoder: TVA-, TVB-, TVC-, TVD-, TVE-, TVF-, TVP-, TVS-, TVW-, UVP-, M-, S- und P-Serie
	TruVision NVR 10 (TVN 10)
	TruVision NVR 11 (TVN 11)
	TruVision NVR 20 (TVN 20)
	TruVision NVR 21 (TVN 21)
	TruVision NVR 21S (TVN 21S)
	TruVision NVR 21 Plus (TVN 21P)
	TruVision NVR 50 (TVN 50)
	TruVision NVR 22 (TVN 22)
	TruVision NVR 22S (TVN 22S)
	TruVision NVR 22 Plus (TVN 22P)
	TruVision NVR 23 (TVN 23)
	TruVision NVR 23S (TVN 23S)
	TruVision NVR 23 Plus (TVN 23P)
	TruVision NVR 70 (TVN 70)
	TruVision NVR 71 (TVN 71)
	TruVision DVR 10 (TVR 10)
	TruVision DVR 11 (TVR 11)
	TruVision DVR 12 (TVR 12)
	TruVision DVR 41 (TVR 41)
	TruVision DVR 42 (TVR 42)
	TruVision DVR 60 (TVR 60)
	TruVision DVR 12HD (TVR 12HD)
	TruVision DVR 15HD (TVR 15HD)
	TruVision DVR 44HD (TVR 44HD)
	TruVision DVR 45HD (TVR 45HD)
	TruVision DVR 46 (TVR 46)
	TruVision DVR 16 (TVR 16)
	TruVision NVR 12 (TVN 12)
	TruVision DVR 17 (TVR 17)
	Zenitel IP Lautsprecher
	TruVision DVR 18 (TVR 18)

Systemvoraussetzungen

	Lesen Sie das aktuelle Benutzerhandbuch für den TruVision Navigator

Als innovatives Unternehmen behält sich Kidde Global Solutions das Recht vor, Produktspezifikationen ohne Ankündigungen zu ändern. Für die aktuellsten Produktspezifikationen, besuchen Sie bitte de.firesecurityproducts.com online oder kontaktieren Sie bitte unsere Vertriebsmitarbeiter.