AS2364

Signalgeber für Ringleitungen, IP65, Rot 2000er Serie, inkl. DIN-Ton DIN33404-3

Übersicht

Signalgeber der 2000er Serie - Ringleitung - Farbe: Rot- mit DIN-Ton 33404-3 - IP65, flacher Sockel - 5mA / 99dBA (bei 1m) im DIN Ton - Abmessungen (H x D) 104 x 100 mm - CPD anerkannt / gemäß EN54-3 - VdS Nr.: G210142

Betriebsspannung 17-28 VDC
Stromversorgung @ 24 VDC
Anschaltstrom < 1.2 mA
Ruhestrom 310 microA
Aktiviert (Sirene) 5.1 mA
Aktiviert (Blitz) NA
Sirene
Ausgang @ 90 3 dB(A) 97dBA dBA bei 1m *
Auswählbare Töne 32
Frequenzband 400 - 2850 Hz *
Lautstärkeregelung 8 dB
Umgebungsbedingungen
Betriebstemperatur -25°C bis +70°C
Lagertemperatur -25°C bis +70°C
Relative Luftfeuchtigkeit (Nicht kondensierend) 5% bis 95%
IP Schutzklasse IP21
Physikalische Eigenschaften
Körper Hochresistentes Polycarbonate
Gewicht 215 g
Abmessungen (dia x h) 100 x 81 mm
Kabel 0.28 mm² bis 2.5 mm²
* abhängig von ausgewähltem Ton und Eingangsspannung

VdS Anerkannt: G 210142



Einzelheiten

- Betrieb auf Ringleitung - 2000er Protokoll
- Keine E30 Verkabelung erforderlich
- Niedrige Alarmstromaufnahme 5.1 mA
- DIN-Ton 33404-3
- Schalldruck 97 dBA
- Synchronisation mit anderen Signalgebern auf der Ringleitung

AS2364

Signalgeber für Ringleitungen, IP65, Rot 2000er Serie, inkl. DIN-Ton DIN33404-3

Technische Spezifikationen

General

Addressing method	DIP Switches
Monitoring	Sound output

Electrical

Power supply type	Loop powered

Physical

Colour	Red
Mounting type	Ceiling mount, Wall mount
Mounting position	Ceiling, Wall
Mounting base	Deep
Material	High impact polycarbonate

Environmental

Vandal proof	No
Environment	Indoor, Outdoor

Regulatory

Compliancy	CE, REACH, RoHS 2, WEEE
Certification	EN54-3

Kompatible Produkte

Kategorie	Referenz	Beschreibung
Notification device	AS36RIM	Signalgeber - Kombisignalgeber-Fassung mit "Fire" Text (Englisch)

KIDDE GLOBAL SOLUTIONS

Als innovatives Unternehmen behält sich Kidde Global Solutions das Recht vor, Produktspezifikationen ohne Ankündigungen zu ändern. Für die aktuellsten Produktspezifikationen, besuchen Sie bitte de.firesecurityproducts.com online oder kontaktieren Sie bitte unsere Vertriebsmitarbeiter.