IM1640PSG-G3

Contacto de montaje en superficie, cable supervisado, EN Grado 3 y NFA2P 3

Contacto de montaje en superficie

Los contactos de montaje superficial de la serie IM1640 están diseñados específicamente para trabajar en marcos metálicos. Los contactos se pueden utilizar en entornos agresivos. Se dispone de una versión especial con cable blindado y que incluye una caja de conexiones.



Detalles

- Diseñado para su uso en entornos agresivos
- Tamper
- Estructura robusta

IM1640PSG-G3

Contacto de montaje en superficie, cable supervisado, EN Grado 3 y NFA2P 3

Especificaciones técnicas

General

Application type	Surface mount
Contact type	NC
Connectivity	4 cables, 2 metros

Wired/wireless

Wired-wireless	Wired
Operating gap	15 mm

Electrical

Cable length	2 m
Voltage	max. 40 VDC
Switching current	max. 500 mA

Physical

Physical dimensions	58 x 22 x 12 mm (W x H x D)
Dimensions magnet	8 x 30 mm
Dimensions contact / sensor	8 x 30 mm
Colour	White

Environmental

Operating temperature	-40° a +70° C
IP rating	IP67

Regulatory

EN50131 grade	Grade 3
Compliancy	CE
Certification	NFA2P

Como empresa innovadora, Kidde Global Solutions se reserva el derecho de modificar las especificaciones de los productos sin previo aviso. Para conocer las últimas especificaciones de los productos, visite la Web de es.firesecurityproducts.com o póngase en contacto con su comercial.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57