SC-11-1201-0001-09

Panel de control inalámbrico SmartCell (sín módulo de comunicaciones) - Español

Visión General SmartCell

SmartCell ha sido diseñado como un sistema inalámbrico completo de detección de incendios para proteger a las personas y la propiedad. El sistema incorpora zonas de información separadas que permiten que los dispositivos de entrada se configuren en múltiples configuraciones, proporcionando la máxima flexibilidad para el usuario y el diseñador.

Un sistema SmartCell puede admitir hasta 64 dispositivos inalámbricos que consisten en 32 dispositivos de incendio y 32 dispositivos de información.

La comunicación entre los dispositivos y el panel de control es bidireccional y opera en la banda de frecuencia armonizada europea de 868MHz.

Con un importante ahorro de tiempo frente a las instalaciones de sistemas contra incendios convencionales y direccionables, sin cables, sin desorden y sin inconvenientes para los negocios cotidianos, SmartCell es perfecto para todas las instalaciones de sistemas contra incendios de tamaño pequeño a mediano.



Detalles

- Completamente inalámbrico
- Rápido y fácil de instalar
- Diseño compacto
- Pantalla OLED 80 caracteres
- Admite tarjeta de comunicaciones internas para la conexión de servicios SmartCell
- Disponible también en versión de 24 VDC

SC-11-1201-0001-09

Panel de control inalámbrico SmartCell (sín módulo de comunicaciones) - Español

Especificaciones técnicas

General

User interface	16 zone indicators
Maximum system capacity (device count)	1 to 32

Electrical

Power supply type	230 VAC
Operating voltage	220 a 240 VAC, 50 Hz, 0.3 A
Current consumption	5 mA (PSU), más 100 mA del control panel

Zone

Maximum zone capacity	up to 16

Standby battery

Capacity	6 V 4 Ah

Physical

Form factor	Compact
Physical dimensions	275 x 220 x 80 mm (W x H x D)
Net weight	1.55 kg
Mounting type	Surface mount
Cable entries	4 x 100 mm (debajo) / 4 x 100 mm (detrás)

Environmental

Operating temperature	-5°C a +45°C
Storage temperature	0°C a +30°C
Relative humidity	95% sín condensación
Environment	Indoor
IP rating	IP30

Regulatory

Compliancy	CE
Certification	CPR
Standards	EN54-2 EN54-4 EN54-13 EN54-25

Señalización inalámbrica

Frecuencia de funcionamiento	868 a 870 MHz
Potencia del transmisor de salida	14 dBm max. / 25 mW

Como empresa innovadora, Kidde Global Solutions se reserva el derecho de modificar las especificaciones de los productos sin previo aviso. Para conocer las últimas especificaciones de los productos, visite la Web de es.firesecurityproducts.com o póngase en contacto con su comercial.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57