# FC-173-002

## Sirena con indicador vía radio Fusion (Roja)

### General

La FC-173-002 es a sirena con indicador de alarma de incendios ROJA, combinada para se utilizada con una base vía radio. El dispositivo de 32 tonos está disponible para ser utilizada en interior.

La sirena es fácil y rápida de instalar en la base vía radio con un simple mecanismo de giro y bloqueo.

### Gama

La serie Fusion consta de:

· Detectores ópticos de humo
· Detectores de humo multisensor
· Detectores de calor A1R
· Detectores de calor CS
· Sirenas en rojo y blanco
· Combinación de sirenas VID's y VAD's
· Pulsadores de alarma manuales
· Módulos de interfaz

### Principio de funcionamiento

Los dispositivos inalámbricos a menudo se instalan en edificios donde el cableado presenta un desafío porque la estructura del edificio o su diseño se ven afectados negativamente por el uso de cables. También podría resultar difícil introducir tendidos de cables en edificios patrimoniales. Es para estos edificios arquitectónicamente sensibles para los que se desarrolló la serie Fusion.

A cada dispositivo Fusion se le asigna una dirección desde su base. La interfaz de lazo inalámbrico Fusion convierte esta dirección en una dirección de dispositivo similar a un dispositivo cableado conectado directamente al cableado del lazo.



### Detalles

- 32 tonos seleccionables
- Monitorización de audio integrada
- Posibilidad de control de volumen
- Certificación EN
- Fácil de instalar
- Tecnología Proven

# FC-173-002

## Sirena con indicador vía radio Fusion (Roja)

## Especificaciones técnicas

### General

| | |
|---|---|
| Wireless frequency | 868 MHz |
| Compatibility | Base vía radio FC-171-002 |

### Electrical

| | |
|---|---|
| Power supply type | Batteries |
| Operating voltage | 2.8 a 5 VDC |

### Sounder

| | |
|---|---|
| Output level | < 99 dB(A) @ 1 m (Depende del tono) |
| Output level adjustment | Analógica |
| Frequency | Seleccionable |
| Selectable tones | 32 |
| No. of stages | 2 |

### VID

| | |
|---|---|
| Colour | ROJO |

### Physical

| | |
|---|---|
| Physical dimensions | 120 x 125 mm (Ø x H) - Incluyendo base |
| Net weight | 650 g - Incluyendo base |
| Colour | Red |
| Mounting type | Base mount |
| Mounting base | Wireless |

### Environmental

| | |
|---|---|
| Vandal proof | No |
| Operating temperature | -10°C a 55°C |
| Storage temperature | 5°C a 30°C |
| Relative humidity | < 95% sín condensación |
| Environment | Indoor |
| IP rating | IP54 |

### Regulatory

| | |
|---|---|
| Compliancy | CE, REACH, RoHS 2, WEEE |
| Certification | BOSEC, CPR |
| Standards | EN54-3 |

Como empresa innovadora, Kidde Global Solutions se reserva el derecho de modificar las especificaciones de los productos sin previo aviso. Para conocer las últimas especificaciones de los productos, visite la Web de es.firesecurityproducts.com o póngase en contacto con su comercial.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57