TX-3011-03-2

Bouton panique 868 MHz Gen2, Noir

Présentation

Le détecteur comprend un émetteur avec deux boutons à actionner. L'alarme est activée en appuyant simultanément sur les deux boutons pendant une demi-seconde au minimum. Une LED témoin sur le capteur clignote pendant une minute après l'activation de l'alarme. Le capteur est étanche et supervisé.



Détails

- Capteur étanche et testé à une profondeur de 3 métres
- 2 boutons d'activation
- Supervisé
- Activation de l'alarme en actionnant les deux boutons en même temps pendant une demi-seconde au minimum.
- Témoin LED clignotant pendant une minute après l'activation
- Peut être porté autour du cou à l'aide deson collier
- Durée de la pile : 3 ans, livré avec pile lithium

TX-3011-03-2

Bouton panique 868 MHz Gen2, Noir

Spécifications techniques

General

Type	Pendant
Water resistant	No

Wired/wireless

Wired-wireless	Wireless
Wireless frequency	868 MHz AM
Open-air range	150 m

Electrical

Batteries	1 x 3 V lithium battery
Battery lifetime	3 years

Physical

Physical dimensions	64 × 46 × 13 mm
Colour	Black

En tant que société d'innovation, Kidde Global Solutions se réserve le droit de modifier les spécifications des produits sans préavis. Pour les dernières spécifications du produit, visitez le site web be.firesecurityproducts.com ou contactez votre représentant commercial.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57