GS620A

Détecteur de choc inertiel avec analyseur incorporé (NF&A2P type 3)

GS620 - Détecteur de choc indépendant

Le GS620 est une version indépendante avec mémoire et indication LED, avec réglage de sensibilité pour attaque brutale et comptage d'impulsions. Il possède également une indication LED de première alarme et d'alarme suivante, ainsi qu'une fonction de test de marche sélectionnable.



Détails

- Protection périmétrique haute fiabilité, boucle 24 heures
- Technologie de pointe améliorant les performances de détection et de résistance aux fausses alarmes
- Sensibilité réglable pour applications spéciales
- Convient pour tout type de structure en dur
- Montage aisé selon un axe de 360°
- Composants mécaniques plaqués or 24 carats pour performances et longévité accrues
- Gamme complète

GS620A

Détecteur de choc inertiel avec analyseur incorporé (NF&A2P type 3)

Spécifications techniques

General

Product type	Shock with analyser
Alarm contact	28 VDC, 100 mA
Tamper contact	28 VDC - 100 mA
Tamper switch	Yes

Detection

Range	Up to 6 m

Wired/wireless

Wired-wireless	Wired

Physical

Physical dimensions	93 × 30 × 25 mm
Colour	White

Environmental

Operating temperature	-20 to +50°C

En tant que société d'innovation, Kidde Global Solutions se réserve le droit de modifier les spécifications des produits sans préavis. Pour les dernières spécifications du produit, visitez le site web be.firesecurityproducts.com ou contactez votre représentant commercial.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57