SC-11-2201-0001-32

SmartCell Wireless Control Panel (No Comms Module) (24V) - French (Belgium)

Aperçu de SmartCell

SmartCell a été conçu comme un système complet de détection d'incendie sans fil pour protéger les personnes et les biens. Le système intègre des zones d'information distinctes qui permettent de configurer les dispositifs d'entrée selon plusieurs configurations, offrant ainsi une flexibilité maximale à l'utilisateur et au concepteur.

Un système SmartCell peut prendre en charge jusqu'à 64 dispositifs sans fil comprenant 32 dispositifs de détection d'incendie et 32 dispositifs d'information.

La communication entre les dispositifs et le panneau de contrôle est bidirectionnelle et fonctionne dans la bande de fréquences 868 MHz harmonisée au niveau européen.

Avec un gain de temps significatif par rapport aux installations de systèmes d'incendie conventionnels et adressables, sans câbles, sans désordre et sans inconvénients pour les activités quotidiennes, SmartCell est parfait pour toutes les installations de systèmes d'incendie de petite et moyenne taille.



Détails

- Entièrement sans fil
- Rapide et facile à installer
- Boîtier compact
- Affichage OLED de 80 caractères
- Permet de recevoir une carte de communication interne pour la connexion aux services SmartCell
- Version 230 VAC également disponible

SC-11-2201-0001-32

SmartCell Wireless Control Panel (No Comms Module) (24V) - French (Belgium)

Spécifications techniques

General

User interface	16 zone indicators
Maximum system capacity (device count)	1 to 32

Electrical

Power supply type	24 VDC
Operating voltage	19.2 to 28.8 VDC
Current consumption	0.035 A (quiescent and alarm current)

Zone

Maximum zone capacity	up to 16

Physical

Form factor	Compact
Physical dimensions	275 x 220 x 80 mm (W x H x D)
Net weight	1.45 kg
Mounting type	Surface mount
Cable entries	4 x 100 mm (bottom) / 4 x 100 mm (back)

Environmental

Operating temperature	-5°C to +45°C
Storage temperature	0°C to +30°C
Relative humidity	95% noncondensing max.
Environment	Indoor
IP rating	IP30

Regulatory

Compliancy	CE
Certification	CPR
Standards	EN54-2 EN54-13 EN54-25

En tant que société d'innovation, Kidde Global Solutions se réserve le droit de modifier les spécifications des produits sans préavis. Pour les dernières spécifications du produit, visitez le site web be.firesecurityproducts.com ou contactez votre représentant commercial.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57