EV1012AM

Détecteur IRP, portée 12 m, nouveau miroir compact tri optique autofocus, tri optique 9 rideaux, platine enfichable, consommation 4.4 mA, traitement analyse du signal "5D", Anti-

Pésentation

Nous avons ajouté une nouvelle dimension au traitement des signaux 4D déjà unique : l'intelligence. En combinaison avec la nouvelle génération d'optique à miroir de rideau, cette cinquième dimension va distinguer les signaux réels de détection des signaux douteux ou ingénieux.

L'analyse de cinquième dimension s'ajoute à l'analyse des signaux déjà très efficace tels que : la forme (1D), la durée (2D), la vitesse (3D) et la taille (4D). Si des sources d'interférences fournissent un contexte instable, le détecteur passe pour évaluer la situation au mode 5D pour une analyse complémentaire des mouvements lents des objets.

Le résultat est une gamme de détecteurs de mouvement IRP, qui permet une détection très sensible associée à une très haute immunité aux alarmes intempestives. Il n'y a tout simplement aucune comparaison !



Détails

- Nouvelle technologie antimasque renforcée infrarouge actif 4 canaux
- Protection au sabotage interne et externe du détecteur
- Nouveau miroir compact tri-optique – 9 rideaux pleins – autofocus
- Traitement du signal '5 D' (forme, vitesse, taille, durée, environnement)
- Couverture haute densité
- Alarme automatique sur tentatives de masquage
- Option Z: résistances fin de ligne EOL intégrées (EV1012AMZ)
- Conforme en 50131 Grade 3
- Garantie 5 ans

EV1012AM

Détecteur IRP, portée 12 m, nouveau miroir compact tri optique autofocus, tri optique 9 rideaux, platine enfichable, consommation 4.4 mA, traitement analyse du signal "5D", Anti-

Spécifications techniques

General

Technology	PIR
Application type	Wall mount
Anti masking	Yes
Pet immune	No
Camera	No
Signal processing	5D
Pry-off tamper kit	On board

Detection

Max. detection range	12 m
Undercrawl protection	Yes
Alarm memory	Yes

Wired/wireless

Wired-wireless	Wired

Inputs/outputs

Relay configuration	Isolated or 4k7 EOL
Remote control lines	Day/Night, Walk test

Physical

Colour	White
Mounting height	1.8 to 3 m

Environmental

Environment	Indoor

Regulatory

EN50131 grade	Grade 3

En tant que société d'innovation, Kidde Global Solutions se réserve le droit de modifier les spécifications des produits sans préavis. Pour les dernières spécifications du produit, visitez le site web fr.firesecurityproducts.com ou contactez votre représentant commercial.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57