VE1120AM

Détecteur mouvement vectoriel IRP, anti-masquage,11 rideaux + rideau vertical, immune aux fausses alarmes, portée 20 m (volumétrie), technologie VE², analyse du sens de déplacement,

Technologie vectorielle

Détecteurs de mouvement vectoriels pour une complète immunité contre les alarmes intempestives Nos détecteurs de mouvement avec la technologie vectorielle fonctionnent d'une manière optimale dans des environnements difficiles et instables tels que les salles avec de grandes fenêtres, à proximité de trafic ou d'objets en mouvement. La détection vectorielle par la reconnaissance des formes représente une véritable percée dans le secteur de la sécurité. Ils sont les premiers détecteurs qui ne détectent pas simplement les mouvements, mais aussi la direction du mouvement.



Un capteur pyro avancé, breveté et composé de quatre éléments (au lieu de deux) double la densité de détection du capteur de mouvement vectoriel. Les détecteurs de mouvement vectoriels sont capable de détecte non pas uniquement la présence d'une source thermique ou le mouvement mais aussi la direction. Ceci est le principal avancement dans la capacité de détection de mouvement.Par l'utilisation de reconnaissance des formes, des algorithmes complexes vectoriels peuvent éliminer les signaux parasites et peuvent aussi déterminer la direction dans laquelle un intrus se déplace dans l'espace.

Détails

- Détecteur IR passif
- Anti-masquage (AM)
- Détecteur de mouvement vectoriel de 20 m
- "V2E" Traitement du signal vérifié vectoriellement
- Mémoire d'alarme
- EN50131 grade 3
- Garantie 5 ans

VE1120AM

Détecteur mouvement vectoriel IRP, anti-masquage,11 rideaux + rideau vertical, immune aux fausses alarmes, portée 20 m (volumétrie), technologie VE², analyse du sens de déplacement,

Spécifications techniques

General

Technology	PIR
Application type	Wall mount
Anti masking	Yes
Pet immune	No
Camera	No
Signal processing	Vector Verified Enhanced (VE2)
Pry-off tamper kit	On board

Detection

Max. detection range	20 m
Undercrawl protection	Yes
Alarm memory	Yes
Alarm time	3 s

Wired/wireless

Wired-wireless	Wired

Inputs/outputs

Relay configuration	Isolated or 4k7 EOL
Remote control lines	Day/Night, Walk test

Physical

Colour	White
Mounting height	1.8 to 3 m

Environmental

Environment	Indoor

Regulatory

EN50131 grade	Grade 3

En tant que société d'innovation, Kidde Global Solutions se réserve le droit de modifier les spécifications des produits sans préavis. Pour les dernières spécifications du produit, visitez le site web fr.firesecurityproducts.com ou contactez votre représentant commercial.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57