SMA-ICLASS-WR

Série SIGMA - Extérieur/WR/IP65, Multi-facteur Bio/Carte/PIN/BioPIN (3k utilisateurs inclus), HID iClass, capacité de stockage de 1M logs, PoE inclus.

Ultra-sécurisé

Les experts de Morpho et de Bioscrypt ont uni leurs forces pour concevoir le meilleur terminal d'identification d'empreintes digitales. Conçue pour les applications de contrôle d'accès et de gestion du temps, la série MorphoAccess® SIGMA (MA SIGMA) met en œuvre 20 brevets pour maîtriser l'identification biométrique et offrir une multitude de fonctionnalités supplémentaires, ainsi qu'une expérience utilisateur raffinée et agréable. S'appuyant sur la plateforme Bioscrypt bien connue, la gamme de produits est encore améliorée par des fonctions supplémentaires de lutte contre la fraude et le piratage. Les algorithmes Morpho de nouvelle génération (approuvés MINEX et FIPS 201) garantissent le maintien de la précision, quel que soit le nombre d'utilisateurs.

Interface utilisateur innovante, intuitive et flexible

La série MA SIGMA reprend les principes de conception des appareils électroniques grand public les plus intuitifs d'aujourd'hui pour une adoption rapide par les utilisateurs. Doté d'un écran tactile couleur WVGA de 5 pouces, l'administration de l'appareil est aussi simple que 1,2,3. L'interface utilisateur flexible, complétée par la fonctionnalité de visiophonie intégrée, vous permet d'utiliser votre propre contenu comme des vidéos d'entreprise, des messages audio, des fonds d'écran, etc. De plus, l'écran tactile comporte 16 touches de fonction programmables permettant d'accéder aux plages horaires, aux programmes de congés et aux enregistrements de poinçons (capacité de stockage jusqu'à 1 million de journaux).

De multiples facteurs de reconnaissance

Outre l'empreinte digitale, la série MA SIGMA prend en charge les méthodes d'authentification les plus fréquemment utilisées sur le terrain, telles que Prox®, iClass®, MIFARE®, MIFARE® Plus, DESFire®, NFC, PIN et BioPIN.

Compatible avec les installations existantes

La série MA SIGMA peut être utilisée pour mettre à niveau une installation existante ou pour compléter l'installation avec des dispositifs MorphoAccess® SIGMA utilisant l'application M2A ou MIK SDK sur un réseau Morpho ou l'application SecureAdmin™ ou SecureSDK™ sur un réseau Bioscrypt.



Détails

- Précision maintenue quel que soit le nombre d'utilisateurs
- Capteur optique certifié FBI PIV IQS
- Accès "quick-tilt" encastré
- Pas besoin de câblage supplémentaire : les connecteurs sont directement enfichables sur la face arrière.
- Configuration sur le dispositif ou à distance par IP
- Port USB sécurisé situé sur le côté du produit

SMA-ICLASS-WR

Série SIGMA - Extérieur/WR/IP65, Multi-facteur Bio/Carte/PIN/BioPIN (3k utilisateurs inclus), HID iClass, capacité de stockage de 1M logs, PoE inclus.

Spécifications techniques

System

RTE (Request To Exit)	No
CSN (Card Serial Number)	Yes
Custom data model	Yes

Technology

Reader type	BioMetric
Reader operating-transmitting frequency	13.56 MHz
Supported technology 13.56 MHz	iCLASS (CSN), iCLASS (custom data), iCLASS SEOS
Read write	Yes
SAM module embedded	No

Biometric

Biometric type	Fingerprint
Biometric sensor type	Optical

Interface & connections

Interface	Ethernet, OSDP V2, OSDP V2 Secure Channel, RS-485, USB, Wiegand
Connector type	Network, Terminal Strip

Tamper type

Pry-off tamper	No
Opening tamper	Yes

Operation

Stand-alone	Yes
PIN keypad	Yes

Electrical

Power supply type	VDC

Physical

Colour	Black
Material	Polycarbonate
Form factor	Oversized
Mounting type	Surface mount

Environmental

Vandal proof	No
Environment	Indoor, Outdoor

Regulatory

Compliancy	CE, FCC, REACH, RoHS, UL 294, WEEE

En tant que société d'innovation, Kidde Global Solutions se réserve le droit de modifier les spécifications des produits sans préavis. Pour les dernières spécifications du produit, visitez le site web fr.firesecurityproducts.com ou contactez votre représentant commercial.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57