ACL870SU-PB-S

Bouton poussoir capacitif ACL800 Touch avec commande électronique, argenté, montage en surface, autonome ou à utiliser avec tous les lecteurs biométriques autonomes ACL87xSU /

La série ACL800-PB est un interrupteur à bouton-poussoir pour un montage en surface, il fonctionne indépendamment (autonome) ou peut également être connecté via un contrôleur pour fournir une sortie d'une zone sécurisée (entrée bouton-poussoir). Il comprend un buzzer et une double LED. La série ACL800-PB peut fonctionner en mode impulsion (3, 5, 10 secondes) ou en mode verrouillage.

La gamme ACL800

Découvrez la nouvelle gamme de lecteurs ACL800 dotés de plus de fonctionnalités et d'un design repensé, permettant une flexibilité optimale à moindre coût dans les environnements de travail restreints. Le lecteur ACL800 est idéal pour les magasins, petits bureaux ou maisons d'hôtes souhaitant bénéficier d'une solution de contrôle d'accès d'entrée de gamme, qu'il s'agisse d'une vérification biométrique, par carte ou par code.

Technologie de la carte

Les lecteurs sont compatibles avec la gamme de références TruPortal (125 KHz) et avec d'autres standards de l'industrie tels que MIFARE Classic, - Plus, - Ultralight et - DESFire EV1. Ces technologies utilisent le CSN (numéro de série de la carte) ou l'UID (identificateur unique) comme identifiant. La sortie wiegand (32 ou 56 bits) est automatique en fonction du type de carte et garantit l'unicité du MIFARE CSN avec des UID de 4 et 7 octets. Le type de carte de proximité peut être sélectionné via les commutateurs DIP dans \ "HID uniquement \ HID et EM \" \ "HID et Casi \" \ "Casi uniquement \" ou \ "EM uniquement \". Wiegand génère automatiquement les sorties en fonction du type de carte.

Compatibilité

La gamme de lecteurs ACL800 est compatible avec le lecteur TruPortal (TP-RDR-LRN) pour l'acquisition d'informations d'identité dans des panneaux de contrôle d'accès tels que TruPortal. Cette compatibilité est fournie pour les informations d'identification 125 KHz et 13,56 MHz, tout en utilisant la longueur complète du format Wiegand dans le logiciel de gestion (également avec les autres packages tiers). Il existe différentes possibilités de montage: soit encastré dans les prises électriques murales, soit en montage en surface avec un design élégant, petit et moderne.



Détails

- Intérieur/extérieur
- Étanche à la poussière et à l'eau (IP65)
- Design attrayant et intemporel
- Technologie tactile
- Comprend un avertisseur sonore
- Double LED
- Travail en mode pulsé (3, 5, 10 sec) ou en mode On/Off verrouillé
- Montage en surface
- Rétro-éclairage
- Bouton-poussoir de demande de sortie avec électronique à distance pour permettre la sortie d'une zone sécurisée.

ACL870SU-PB-S

Bouton poussoir capacitif ACL800 Touch avec commande électronique, argenté, montage en surface, autonome ou à utiliser avec tous les lecteurs biométriques autonomes ACL87xSU /

Spécifications techniques

System

RTE (Request To Exit)	Yes
CSN (Card Serial Number)	No
Custom data model	No

Technology

Reader type	Touch
Read write	No
SAM module embedded	No

Interface & connections

Connector type	Pigtail

Tamper type

Pry-off tamper	No
Opening tamper	Yes

Operation

Stand-alone	Yes
PIN keypad	No

Electrical

Power supply type	VDC

Physical

Colour	Silver
Material	Moulded aluminium
Form factor	Mullion
Mounting type	Surface mount

Environmental

Environment	Indoor, Outdoor

Regulatory

Compliancy	CE, RoHS

En tant que société d'innovation, Kidde Global Solutions se réserve le droit de modifier les spécifications des produits sans préavis. Pour les dernières spécifications du produit, visitez le site web fr.firesecurityproducts.com ou contactez votre représentant commercial.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57