IM1640PAG-G3

Contact magnétique pour montage en saillie, câble blindé, EN Grade 3 & NFA2P Grade 3.

Présentation

Les contacts magnétiques pour montage en saillie de la série IM1640 sont spécialement conçus pour fonctionner sur des châssis métalliques. Les contacts peuvent être utilisés dans des environnements difficiles. Une version spéciale avec câble blindé et boîte de jonction incluse est disponible.



Détails

- Conçu pour une utilisation dans des environnements exigeants.
- Bouclage
- Version avec câble blindé
- NFA2P Grade 3

IM1640PAG-G3

Contact magnétique pour montage en saillie, câble blindé, EN Grade 3 & NFA2P Grade 3.

Spécifications techniques

General

Application type	Montage en surface
Contact type	NC
Connectivity	4 wires, 2 meters (armored cable)

Wired/wireless

Wired-wireless	Verdrahtet
Operating gap	15 mm

Electrical

Cable length	2 m
Voltage	max. 40 VDC
Switching current	max. 500 mA

Physical

Physical dimensions	58 x 22 x 12 mm (W x H x D)
Dimensions magnet	8 x 30 mm
Dimensions contact / sensor	8 x 30 mm
Colour	Weiß
Material	ABS

Environmental

Operating temperature	-40° to +70° C
IP rating	IP67

Regulatory

EN50131 grade	Grad 3
Compliancy	CE
Certification	NFA2P

En tant que société d'innovation, Kidde Global Solutions se réserve le droit de modifier les spécifications des produits sans préavis. Pour les dernières spécifications du produit, visitez le site web fr.firesecurityproducts.com ou contactez votre représentant commercial.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57