VRS122000EBA

Entrée 100 à 253 VAC, alimentation du module 12 VDC, 2 A Prise EU (UK via un adaptateur).

Présentation

L'alimentation VRS122000EBA est conçue pour fournir une alimentation basse tension. Ces alimentations acceptent des tensions d'entrée secteur universelles de 100 à 253 VAC, et fournissent une sortie régulée de 12 VDC avec une charge maximale de 2 A.

Caractéristiques du produit

Le VRS122000EBA est fourni avec un câble secteur fixe et une fiche secteur moulée à 2 broches de type EURO. Le VRS122000EBA est également fourni avec un adaptateur de fiche EURO vers UK pour une utilisation au Royaume-Uni.

Conseils pour l'installation

Cette unité ne convient que pour une installation en tant qu'équipement connecté de façon permanente. Le bloc d'alimentation NE PEUT PAS être installé directement à l'extérieur, sauf s'il est placé dans un boîtier IP approprié. Le PSU doit être installé conformément à toutes les réglementations de sécurité applicables à son application.

Cette unité doit être alimentée par une source d'alimentation secteur dotée d'un dispositif de déconnexion séparé (approuvé) et équipée d'un fusible ou d'un autre dispositif de protection contre les surintensités de 3A maximum. Assurez-vous que le dispositif de déconnexion utilisé dispose d'une protection appropriée contre les défauts à la terre, conformément à la norme applicable.

Fixez le boîtier du bloc d'alimentation en position à l'aide de serre-câbles ou d'une autre fixation appropriée pour éviter tout mouvement.



Détails

- Fonctionnement efficace en mode Switch
- Tension d'entrée secteur universelle 100 à 253 VDC
- Sortie 12 VDC entièrement régulée, 2 A
- Protection contre les surcharges et les courts-circuits
- Classe II à double isolation
- Conforme à la norme CE

VRS122000EBA

Entrée 100 à 253 VAC, alimentation du module 12 VDC, 2 A Prise EU (UK via un adaptateur).

Spécifications techniques

General

Category	Fiber options accessories
Classification	Video
Accessory type	Power Supplies

Electrical

Power supply value	100 to 253 VAC, 50/60Hz, 16W

Physical

Physical dimensions	78 x 52 x 25 mm
Net weight	0.3 kg

Environmental

Operating temperature	0 to +40°C
Storage temperature	-20 to +75°C

Regulatory

Compliancy	EMC, Low voltage, RoHS, WEEE

Matériel

Connexions de sortie	Rayures noires et blanches - positif, noir - négatif

En tant que société d'innovation, Kidde Global Solutions se réserve le droit de modifier les spécifications des produits sans préavis. Pour les dernières spécifications du produit, visitez le site web fr.firesecurityproducts.com ou contactez votre représentant commercial.

Last updated on 12 November 2026 - 20:20