# TVR-1716-2T

**Enregistreur hybride TruVision DVR 17, HD-TVI 16 canaux, 2 To.**

## Pourquoi le TVR 17 ?

La série d'enregistreurs TVR17 offre une solution d'enregistrement hybride complète et flexible, idéale pour la migration progressive de l'analogique vers les systèmes vidéo modernes à haute résolution. Le TVR-1716 est un enregistreur rentable capable d'enregistrer jusqu'à 16 caméras.
En tant que véritable enregistreur hybride, le TVR17 peut être utilisé avec des caméras analogiques, HD-TVI et IP.

L'enregistreur prend également en charge les caméras HD-CVI (jusqu'à 4 MP) et HD-AHD (jusqu'à 5 MP). Cet enregistreur hybride est particulièrement qualifié pour mettre à niveau les installations analogiques existantes, offrant une solution compétitive, riche en fonctionnalités et pratique.

## Facile à utiliser

Désormais, grâce à la nouvelle intégration au Cloud UltraSync, l'enregistreur est accessible à distance par le biais de l'application TVRMobile et bénéficie de toutes les fonctionnalités UltraSync et des modules complémentaires à venir !
Le TVR17 peut être connecté à Internet sans transfert de port ni VPN, grâce à la connectivité UltraSync intégrée. La visualisation de vidéos à distance sur des applications mobiles n'a jamais été aussi facile.
Grâce à la reconnaissance avancée des personnes et des véhicules sur les canaux analogiques et sur les caméras TruVision IP prises en charge, la série d'enregistreurs TVR17 peut trouver les événements pertinents plus rapidement et avec un minimum d'efforts.

## Flexible

Grâce à la technologie HD-TVI ouverte, le TVR-1716 peut se connecter à n'importe quelle caméra HD-TVI jusqu'à 8 MP via un câble coaxial existant. Outre la technologie HD-TVI, le TVR 17 connecte également les caméras analogiques standard et vous permet de réutiliser les caméras analogiques existantes qui n'ont pas encore besoin d'être remplacées/mises à niveau. Enfin, le TVR 17 est capable de connecter tous ses canaux sur des caméras IP (jusqu'à 4K (8 MP)), ce qui en fait une véritable série hybride HD. Le TVR 17 peut utiliser le codage H.265 pour les caméras analogiques et IP.

## Applications

Le TVR17 est adapté à la mise à niveau des systèmes vidéo analogiques de petite taille dans les applications (commerciales) (résidentielles, petits bureaux, petits magasins) où la haute qualité vidéo est importante sans les coûts élevés liés aux câblages.



## Détails

- Configuration Plug-and-Play Linux embarqué
- Prise en charge des technologies analogiques standard, HD-TVI, HD-AHD, HD-CVI et IP
- Jusqu'à 16 caméras analogiques ou jusqu'à 16 caméras IP (en désactivant tous les canaux analogiques)
- Prise en charge des caméras HD-TVI et IP jusqu'à 8 MP (4K)
- Prise en charge des caméras IP ONVIF Profile S
- Contrôle par câble coaxial pour les caméras TruVision fixes/PTZ HD-TVI
- Utilisation du câblage coaxial existant pour les caméras HD-TVI, HD-AHD et HD-CVI
- Enregistrement Full HD en temps réel
- Stockage interne jusqu'à 2 To
- Prise en charge de l'enregistrement en double flux sur tous les canaux
- Lecture vidéo inversée
- Exportation de vidéos par USB
- Assistant de démarrage pour une installation rapide et facile
- Sorties vidéo (événement uniquement) HDMI, VGA et BNC
- Prise en charge V-stream
- Opérations via OSD/navigateur/logiciel
- TruVision Navigator, client/hôte sans licence ou application autonome
- Produit conforme au décret du 3 août 2007 définissant les exigences techniques des systèmes de vidéoprotection en France
- Application TVRMobile pour iOS et Android pour la visualisation à distance
- Prise en charge des claviers de commandes IP
- Prise en charge d'UltraSync pour l'accès à distance sans transfert de port

# TVR-1716-2T

## Enregistreur hybride TruVision DVR 17, HD-TVI 16 canaux, 2 To.

## Spécifications techniques

### General

| | |
|---|---|
| Technology | Analog, HD-TVI analog, IP |
| Operating system | Embedded Linux |
| Rack mountable | Yes |
| Rack stacking size | 1 U |

### Video/audio input

| | |
|---|---|
| Camera channels | 16 |
| Analog camera channels | 16 |
| IP camera channels | 16 (with all analog channels disabled) |
| Max. bandwidth per channel | Analog: Up to 8 Mbps (main stream)/Up to 3 Mbps (sub stream) IP: follow capacity of IP camera but will not exceed 16 Mbps |
| Camera bandwidth | 128 Mbps (combined in/out) |
| Audio compression | G.711 |
| Max. analog audio In | 1-ch, RCA (2.0 Vp-p, 1 kOhm) |
| Supported video compression standards | H.264, H.265, H.265+ |
| Supported video streaming standards | Onvif |

### Local viewing

| | |
|---|---|
| HDMI output | 1 |
| HDMI version | 1.4 |
| VGA output | 1 |
| BNC output | 1 |
| Max. local output resolution | 4K |
| Synchronous playback OSD (channels) | Up to 16 channels |
| Reverse playback OSD (channels) | Up to 1 channel |

### Remote viewing

| | |
|---|---|
| Total available viewing bandwidth | 128 Mbps (combined in/out) |
| Max. live viewing streams | 128 |
| Max. simultaneous playback web browser | Up to 8 channels |
| Software compatibility | TruVision Navigator, TVRmobile |
| Browser compatibility | Google Chrome, Internet Explorer, Mozilla Firefox, Safari |

### Storage

| | |
|---|---|
| Storage capacity | 2 TB |
| SATA interfaces | 2 |
| Maximum recording resolution | 4 K / 8 MP (HD-TVI), 4 K / 8 MP (IP), 4 MP (HD-CVI), 5 MP (HD-AHD) |
| Recording modes | Continuous, Event, Manual |
| Dual stream recording (channels) | All channels |
| External storage | NAS |

### Networking

| | |
|---|---|
| Network interface cards (NIC) | 1 |
| NIC type | RJ-45 10/100/1000 Mbps self-adaptive Ethernet interface |
| DNS support | DDNS, ezDDNS, No-IP |
| HTTPS support | Yes |

### External interfaces

| | |
|---|---|
| USB interface back | 1 |
| USB interface front | 1 |
| Serial interface | RS-485 |
| Alarm inputs | 16 |
| Alarm outputs | 4 |
| Max. analog audio outputs | 1 |

### Electrical

| | |
|---|---|
| Power supply value | 12 VDC (external PSU included) |
| Power consumption without HDD (W) | Less than <19 W |

### Physical

| | |
|---|---|
| Physical dimensions | 385 x 315 x 52 mm (W x D x H) |
| Net weight | 1.78 kg |
| Colour | Black |

### Environmental

| | |
|---|---|
| Operating temperature | -10 to +55ºC (14ºF to 131ºF) |
| Relative humidity | 10 to 90% |

### Regulatory

| | |
|---|---|
| Compliancy | CE, REACH, RoHS, UKCA, UL, WEEE |

En tant que société d'innovation, Kidde Global Solutions se réserve le droit de modifier les spécifications des produits sans préavis. Pour les dernières spécifications du produit, visitez le site web fr.firesecurityproducts.com ou contactez votre représentant commercial.

Last updated on 12 November 2026 - 20:20