# TVN-1208S-6T

## Enregistreur TruVision NVR 12 – 8 canaux avec PoE, bande passante 80 Mb/s, 6 To

### Reasons to choose TVN 12

The TVN 12S recorder series offers a full-featured, compact recording solution for IP cameras with a maximum resolution of 8 MP(4K).
The TVN-1208S is a cost-effective, easy-to-use recorder capable of recording up to eight IP cameras, connected to the built-in PoE ports or via the LAN network.

### Easy to use

A setup wizard with auto detection of IP cameras guarantees a fast installation of the recorder.
The TVN 12S can be added to the internet without port forwarding or VPN, thanks to the built-in UltraSync connectivity. Showing remote video on mobile applications was never easier.
In combination with dedicated TruVision cameras that can support people and/or vehicle detection, the TVN 12 recorder series can find relevant events faster and without efforts.

### Applications

The TVN 12S is the ideal recording solution for small commercial and residential applications, where ease of use and fast deployment time are important.

### Détails

- rend en charge les formats d'encodage H.264, H.265 et H.265+, selon les caméras utilisées.
- Huit ports PoE Plug & Play (prise en charge PoE af et PoE at) avec une résolution maximale de 4K (8 MP).
- Configuration automatique de l'adresse IP via les ports PoE Plug & Play
- Jusqu'à 80 Mb/s de bande passante d'enregistrement des caméras pour un maximum de huit caméras IP
- Stockage intégré de 6 To
- Enregistrement en temps réel (jusqu'à 4 MP)
- Enregistrement à double flux, configurable par caméra
- Sortie moniteur HDMI / VGA
- Détection automatique des caméras IP TruVision
- Import / export de la configuration des caméras IP
- Prise en charge d'UltraSync pour l'accès à distance sans redirection de ports
- Prise en charge de la détection de mouvement et des fonctions VCA, selon les caméras
- Détection dédiée des personnes et des véhicules en combinaison avec les caméras compatibles
- Prise en charge des caméras tierces via ONVIF Profil S ou RTSP (protocoles personnalisés)
- Intégration des centrales intrusion IP Aritech via le protocole de reporting SIA / XSIA
- Clavier IP TVK 600
- Prise en charge des graveurs DVD USB
- Accès complet via navigateur, interface OSD et logiciel pour la visualisation en direct, la lecture des enregistrements et la configuration

# TVN-1208S-6T

## Enregistreur TruVision NVR 12 – 8 canaux avec PoE, bande passante 80 Mb/s, 6 To

## Spécifications techniques

### General

| | |
|---|---|
| Technologie | IP |
| Système d’exploitation | Embedded Linux |
| Montage en rack | Yes |
| Taille d'empilage de rack | 1 U |

### Video/audio input

| | |
|---|---|
| Canaux caméra | 8 |
| Canaux caméra IP | 8 |
| Bande passante de la caméra | 80 Mbps |
| Compression audio | G.711alaw, G.711ulaw, G.722, G.726 |
| Entrée audio IP maximum | 8 |
| Entrée analogique maximum | 1 |
| Normes de compression vidéo prises en charge | H.264, H.265, H.265+ |
| Normes de streaming vidéo prises en charge | Onvif, RTSP |

### Local viewing

| | |
|---|---|
| Sortie HDMI | 1 |
| Version HDMI | 1.4, 2.0 |
| Sortie VGA | 1 |
| Résolution de sortie max. locale | 4K |
| Lecture OSD synchrone (canaux) | Up to 8 channels (1080P) |

### Remote viewing

| | |
|---|---|
| Bande passante d'affichage totale disponible | 80 Mbps |
| Flux de visualisation max. en direct | 128 streams |
| Flux de lecture maximum | 16 streams |
| Lecture simultanée max. via le navigateur | Up to 16 channels |
| Lecture inversée navigateur web (canaux) | Up to 16 channels |
| UltraSync support | Yes, embedded |
| Logiciel compatible | Advisor Management Software (ATS8600), TruVision Navigator, TVRmobile |
| Navigateur compatible | Google Chrome, Internet Explorer, Mozilla Firefox, Safari |

### Storage

| | |
|---|---|
| Capacité de stockage | 6 TB |
| Interface SATA | 2 |
| Capacité Max. par disque dur SATA (To) | 8 |
| Résolution maximale denregistrement | 4 K |
| Modes d'enregistrement | Continuous, Event, Manual |
| Enregistrement en double flux (canaux) | 8 channels |
| Stockage externe | NAS |
| Groupement de disque dur | Yes |
| Enregistrement de basculement Edge | Yes |

### Networking

| | |
|---|---|
| Cartes interface réseau (NIC) | 1 |
| Type NIC | RJ-45 10/100 Mbps self-adaptive Ethernet interface |
| Ports PoE | 8 |
| Total du budget PoE | 80 W |
| Normes PoE supportées | PoE-af, PoE-at |
| Budget PoE max. par ports | ≤30 W |
| Prise en charge Plug & Play PoE | Yes |
| Allocation PoE flexible | Yes |
| Support DNS | DDNS, ezDDNS, No-IP |
| HTTPS | Yes |

### External interfaces

| | |
|---|---|
| Interface USB arrière | 1 |
| Interface USB avant | 1 |
| Entrées d'alarme | 4 |
| Sorties d’alarme | 1 |
| Sorties audio analogique maximum | 1 |

### Electrical

| | |
|---|---|
| Tension de fonctionnement | 100 to 240 VAC |
| Type de bloc d’alimentation | 100 to 240 VAC |
| Consommation d'énergie sans disque dur (W) | ≤180 W |

### Physical

| | |
|---|---|
| Dimensions physiques | 385 x 315 x 52 mm (W x D x H) |
| Poids net | 1.8 kg |
| Couleur | Black |

# TVN-1208S-6T

## Enregistreur TruVision NVR 12 – 8 canaux avec PoE, bande passante 80 Mb/s, 6 To

### Environmental

| | |
|---|---|
| Température de fonctionnement | -10 to +55°C |
| Humidité relative | 10 to 90% noncondensing |

### Regulatory

| | |
|---|---|
| Conformité | CE, FCC, RCM, REACH, RoHS, UKCA, UL, WEEE |

En tant que société d'innovation, Kidde Global Solutions se réserve le droit de modifier les spécifications des produits sans préavis. Pour les dernières spécifications du produit, visitez le site web fr.firesecurityproducts.com ou contactez votre représentant commercial.

Last updated on 12 November 2026 - 20:20