PB611

Barriera ad infrarossi attivi a quattro raggi SINCRONIZZATI. 4 canali selezionabili. Portata 100 mt. Installazione in esterno o interno.

Le serie di barriere ad infrarossi attivi PB500 e PB600 sono state progettate e sono prodotte da una delle aziende leader a livello mondiale nella fornitura di componenti opto-elettronici. L'utilizzo degli ultimi ritrovati dell'industria elettronica e della progettazione dell'ottica ha permesso alle barriere della serie PB di ottenere un incontrastato predominio in termini di portata e stabilità.



Dettagli

- Portata 100 metri
- Installazione in interno o all'esterno
- 4 raggi sincronizzati
- 4 livelli di frequenza opzionali garantiscono che un ricevitore 'veda' solo un trasmettitore
- Ottiche di precisione regolabili
- Immune alle luci esterne
- Alta protezione contro i disturbi EMC
- Controllo sensibilità AGC
- Riscaldatore opzionale disponibile come accessorio
- Gamma completa di colonne per l'installazione in esterno
- Controllo visibilità è standard
- Segnale acustico per un corretto allineamento
- Memoria di allarme

PB611

Barriera ad infrarossi attivi a quattro raggi SINCRONIZZATI. 4 canali selezionabili. Portata 100 mt. Installazione in esterno o interno.

Specifiche tecniche

General

Category	Active Infrared Beams
Product type	Active Infrared Beam

Physical

Colour	Black
Material	Polycarbonate

Environmental

Environment	Outdoor

In quanto azienda in continua innovazione, Kidde Global Solutions si riserva il diritto di modificare le specifiche del prodotto senza preavviso. Per avere informazioni sempre aggiornate, visita it.firesecurityproducts.com online o contatta il tuo riferimento commerciale.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57