RF320I4B-N

Trasmettitore universale a 433MHz con contatto magnetico, marrone.

Ciascun ricevitore RF controlla lo stato di allarme, manomissione, batteria e supervisione di ogni trasmettitore. Inoltre invia qualsiasi cambiamento di stato alla centrale, la quale si comporterà di conseguenza in base al tipo di zona programmato.



Dettagli

- Tecnologia Learn-Mode
- Oltre 3 anni di durata delle batterie
- 2 reed interni per diverse posizioni di montaggio
- Contatti antimanomissione ed antirimozione
- Jumper per selezionare uno dei due reed o l'ingresso bilanciato per i contatti esterni

RF320I4B-N

Trasmettitore universale a 433MHz con contatto magnetico, marrone.

Specifiche tecniche

General

Application type	Surface mount

Wired/wireless

Wired-wireless	Wireless
Wireless frequency	433 MHz legacy
Open-air range	150 m

Electrical

Battery lifetime	3 to 5 years

Physical

Colour	Brown

In quanto azienda in continua innovazione, Kidde Global Solutions si riserva il diritto di modificare le specifiche del prodotto senza preavviso. Per avere informazioni sempre aggiornate, visita it.firesecurityproducts.com online o contatta il tuo riferimento commerciale.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57