# IM1640PAG-G3

## Contatto magnetico installazione a vista, Cavo corazzato, EN Grade 3 & NFA2P 3 shields

### Contatto magnetico installazione a vista

I contatti magnetici ad installazione a vista per applicazioni commerciali della serie IM1640 sono progettati specificamente per funzionare su telai metallici. I contatti possono essere utilizzati in ambienti difficili. Disponibile la versione speciale con cavo armato e scatola di derivazione inclusa.



### Dettagli

- Progettato per l'uso in ambienti difficili
- Tamper loop
- Versione con cavo corazzato
- Certificato EN Grado 3

# IM1640PAG-G3

## Contatto magnetico installazione a vista, Cavo corazzato, EN Grade 3 & NFA2P 3 shields

## Specifiche tecniche

### General

| | |
|---|---|
| Application type | Surface mount |
| Contact type | NC |
| Connectivity | 4 wires, 2 meters (armored cable) |

### Wired/wireless

| | |
|---|---|
| Wired-wireless | Wired |
| Operating gap | 15 mm |

### Electrical

| | |
|---|---|
| Cable length | 2 m |
| Voltage | max. 40 VDC |
| Switching current | max. 500 mA |

### Physical

| | |
|---|---|
| Physical dimensions | 58 x 22 x 12 mm (W x H x D) |
| Dimensions magnet | 8 x 30 mm |
| Dimensions contact / sensor | 8 x 30 mm |
| Colour | White |
| Material | ABS |

### Environmental

| | |
|---|---|
| Operating temperature | -40° to +70° C |
| IP rating | IP67 |

### Regulatory

| | |
|---|---|
| EN50131 grade | Grade 3 |
| Compliancy | CE |
| Certification | NFA2P |

In quanto azienda in continua innovazione, Kidde Global Solutions si riserva il diritto di modificare le specifiche del prodotto senza preavviso. Per avere informazioni sempre aggiornate, visita it.firesecurityproducts.com online o contatta il tuo riferimento commerciale.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57