# SC-11-2201-0001-32

## SmartCell Wireless Control Panel (No Comms Module) (24V) - French (Belgium)

### SmartCell overzicht

SmartCell is ontworpen als een compleet draadloos branddetectiesysteem om mensen en eigendommen te beschermen. Het systeem bevat afzonderlijke informatiezones die het mogelijk maken om invoerapparatuur in meerdere configuraties te configureren, wat de gebruiker en ontwerper maximale flexibiliteit biedt.

Een SmartCell systeem kan tot 64 draadloze apparaten ondersteunen die bestaan uit 32 brandweerapparaten en 32 informatieapparaten.

De communicatie tussen de apparaten en het bedieningspaneel is bidirectioneel en werkt in de Europese geharmoniseerde 868MHz-frequentieband.

Met een aanzienlijke tijdsbesparing ten opzichte van conventionele en adresseerbare brandsysteeminstallaties, geen kabels, geen geknoei en geen overlast voor de dagelijkse gang van zaken, is SmartCell perfect voor alle kleine tot middelgrote brandsysteeminstallaties.




### Details

- Volledig draadloos
- Snel en eenvoudig te installeren
- Compacte behuizing
- 80 karakters OLED-display
- Geschikt voor interne communicatiekaart voor aansluiting op SmartCell Services 24 VDC-versie ook beschikbaar
- 230 VAC-versie ook beschikbaar

# SC-11-2201-0001-32

## SmartCell Wireless Control Panel (No Comms Module) (24V) - French (Belgium)

## Technische specificaties

### General

| | |
|---|---|
| User interface | 16 zone indicators |
| Maximum system capacity (device count) | 1 to 32 |

### Electrical

| | |
|---|---|
| Power supply type | 24 VDC |
| Operating voltage | 19.2 to 28.8 VDC |
| Current consumption | 0.035 A (quiescent and alarm current) |

### Zone

| | |
|---|---|
| Maximum zone capacity | up to 16 |

### Physical

| | |
|---|---|
| Form factor | Compact |
| Physical dimensions | 275 x 220 x 80 mm (W x H x D) |
| Net weight | 1.45 kg |
| Mounting type | Surface mount |
| Cable entries | 4 x 100 mm (bottom) / 4 x 100 mm (back) |

### Environmental

| | |
|---|---|
| Operating temperature | -5°C to +45°C |
| Storage temperature | 0°C to +30°C |
| Relative humidity | 95% noncondensing max. |
| Environment | Indoor |
| IP rating | IP30 |

### Regulatory

| | |
|---|---|
| Compliancy | CE |
| Certification | CPR |
| Standards | EN54-2<br>EN54-13<br>EN54-25 |

### Wireless signalling

| | |
|---|---|
| Operating frequency | 868 to 870 MHz |

Als een bedrijf van innovatie behoudt Kidde Global Solutions zich het recht voor productspecificaties zonder kennisgeving te wijzigen. Ga voor de nieuwste productspecificaties online naar be.firesecurityproducts.com of neem contact op met uw verkoopvertegenwoordiger.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57