YBN-R/4IS(WHT)

Gniazdo czujek iskrobezpiecznych

Ogólny opis

Gniazdo YBN-R/4IS(WHT) jest niezbędnym elementem do montażu konwencjonalnej czujki w wykonaniu iskrobezpiecznym.

Montaż

Gniazdo YBN-R/4IS(WHT) jest dostarczane z kwadratowymi zaciskami kablowymi dla bezpiecznego zakończenia połączeń kablowych. Gniazdo nie zapewnia ciągłości linii detekcyjnej w razie demontażu czujki, dlatego jeżeli na tej samej linii są ręczne ostrzegacze pożarowe, powinny być zamontowane przed czujką.



Szczegóły

- Niskoprofilowa
- Trwałe wykonanie
- Dodatkowy zacisk do ekranu
- Zaciski dla żył od 1 do 2.5 mm²
- Szybkie łączenie dzięki kwadratowym zaciskom kablowym
- Gniazdo nie zawiera elektroniki

YBN-R/4IS(WHT)
Gniazdo czujek iskrobezpiecznych

Specyfikacja techniczna

General

Compatibility	Moduł linii bocznej Aritech, Kilsen lub Ziton
Connectivity	linia 2-żyłowa

Electrical

Cable specification	1 do 2.5 mm²
No. of cable cores	2
Terminals	6

Physical

Physical dimensions	100 x 8 mm
Net weight	51 g
Colour	White
Mounting type	Ceiling mount
Cable entries	1
Material (body)	ABS
Functional marking	BASEEFA Rating
Fixing centres	48 do 74 mm

Environmental

Vandal proof	No
Relative humidity	<95% bez kondensacji @ 40°C
Environment	Indoor, IS

Regulatory

Compliancy	CE
Certification	CENELEC/ATEX

Wyroby zgodne

Kategoria	Odniesienie	Opis
Detection device	DCD-1E-IS(WHT)	Czujka konwencjonalna iskrobezpieczna termiczna EEX1A11CT5 55C

Będąc firmą innowacyjną, Kidde Global Solutions zastrzega sobie prawo do zmian w specyfikacji wyrobów bez uprzedzenia. W celu uzyskania najnowszych specyfikacji prosimy o wizytę na stronach pl/firesecurityproducts.com lub kontakt z przedstawicielem handlowym.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57