PM812N-G3

Zasilacz w obudowie metalowej, 13.8 VDC 1.5 A, miejsce na akumulator 17 Ah, EN50131 Grade 3

Certyfikacja EN

Nadaje się do stosowania w systemach zaprojektowanych zgodnie z EN50131-6: 2008 klasa 3 i klasa środowiskowa II, które wymagają pojemności baterii w trybie gotowości 18 Ah.

Zabezpieczenia

Zasilacz posiada wbudowane zabezpieczenia przed przeciążeniem na wyjściu oraz głębokim rozładowaniem akumulatorów, bezpieczniki w obwodzie wyjściowym oraz akumulatora oraz zabezpieczenie przed odwrotnym podłączeniem akumulatorów i termiczne.



Szczegóły

- Inteligentne monitorowanie aktywnego akumulatora
- Sygnały awarii dotyczące utraty sieci, awarii akumulatora i awarii zasilania
- Zabezpieczenie przed głębokim rozładowaniem akumulatora
- Zapasowy łącznik bezpieczeństwa
- Ochrona przed odwrotnym podłączeniem akumulatora
- Elektroniczne zabezpieczenie przed przeciążeniem
- Diody LED do kompleksowej diagnostyki
- Stalowa obudowa malowana proszkowo
- Certyfikat EN50131-6: 2008 klasa 3

PM812N-G3

Zasilacz w obudowie metalowej, 13.8 VDC 1.5 A, miejsce na akumulator 17 Ah, EN50131 Grade 3

Specyfikacja techniczna

Output

Power output voltage	13.8 VDC
Power output current mains	1.5 A

Physical

Colour	White
Form factor	Steel cabinet

Regulatory

EN50131 Grade	Grade 3
Compliancy	CE, REACH, RoHS 2, WEEE
Certification	EN50131 Grade 3

Będąc firmą innowacyjną, Kidde Global Solutions zastrzega sobie prawo do zmian w specyfikacji wyrobów bez uprzedzenia. W celu uzyskania najnowszych specyfikacji prosimy o wizytę na stronach pl/firesecurityproducts.com lub kontakt z przedstawicielem handlowym.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57