TX-3011-03-2

Przycisk napadowy, dwuprzyciskowy na zawieszce, 868MHz GEN2

Rzut oka

Czujnik jest nadzorowaną, bezprzewodową blokadą lub urządzeniem antypanicznym i może być noszony na szyi za pomocą dołączonego paska. Czujnik zawiera dwa przyciski aktywacji. Alarm jest aktywowany przez naciśnięcie i przytrzymanie obu przycisków przez co najmniej pół sekundy. Dioda na czujniku miga przez jedną minutę po aktywacji alarmu. Czujnik jest wodoodporny.



Szczegóły

- Technologia trybu uczenia się
- Dwa aktywne przyciski
- Nadzorowany
- Noszone na szyi za pomocą paska
- Dioda LED do potwierdzenia aktywacji alarmu

TX-3011-03-2

Przycisk napadowy, dwuprzyciskowy na zawieszce, 868MHz GEN2

Specyfikacja techniczna

General

Type	Pendant
Water resistant	No

Wired/wireless

Wired-wireless	Wireless
Wireless frequency	868 MHz AM
Open-air range	150 m

Electrical

Battery lifetime	3 years

Physical

Colour	Black

Będąc firmą innowacyjną, Kidde Global Solutions zastrzega sobie prawo do zmian w specyfikacji wyrobów bez uprzedzenia. W celu uzyskania najnowszych specyfikacji prosimy o wizytę na stronach pl/firesecurityproducts.com lub kontakt z przedstawicielem handlowym.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57