ATS Programmer no SW

Programator szyfrowanych kart ATS do ATS8600/C4 (USB)

Opis

Wraz z wprowadzeniem bezpiecznych czytników klienci chcą mieć możliwość kontrolowania ustawień zabezpieczeń na swoich kartach. Programator szyfrowanych kart wraz z gamą czytników ATS118x i Advisor Advanced to rozwiązanie zapewniające bezpieczeństwo kluczy. ATS8600 / C4 zarządza użytkownikami przyznając dostęp do obiektu. Programator kart Secure z aplikacją z ATS8600 lub C4 umożliwia użytkownikom końcowym programowanie nowych kart. Można je następnie łatwo przypisać do dowolnego użytkownika.



Szczegóły

- Programator USB do szyfrowanych kart używanych z serią ATS118x
- ATS8600 lub C4 obsługuje szyfrowane aplikacje
- Umożliwia użytkownikom końcowym kontrolowanie zarządzania własnymi kartami, od utworzenia do rozdania i usunięcia
- Korzystanie z kluczy szyfrowania klienta
- Obsługuje Mifare Desfire EV1 / EV2 i EV3
- Dodaj szyfrowane dane karty do nowych lub istniejących kart

ATS Programmer no SW

Programator szyfrowanych kart ATS do ATS8600/C4 (USB)

Specyfikacja techniczna

System

Reading distance	1 cm
Supported card types	MIFARE® DESFire® EV1, MIFARE® DESFire® EV2, MIFARE® DESFire® EV3
Addressing type	No addressing required

Technology

Reader type	Programmer, Smart Card
Reader operating-transmitting frequency	13.56 MHz
Supported technology 13.56 MHz	MIFARE custom data models, MIFARE DESFire EV1 (custom data), Mifare DESFire EV2 (custom data)
Mifare type	ISO14443A
Read / write	Yes

Interface & connections

Interface	USB
Connector type	USB

Physical

Physical dimensions	62 x 97 x 24 mm
Colour	Black
Material	Plastic
Mounting Type	Desk-based

Regulatory

Compliancy	CE
Certification	CE

Będąc firmą innowacyjną, Kidde Global Solutions zastrzega sobie prawo do zmian w specyfikacji wyrobów bez uprzedzenia. W celu uzyskania najnowszych specyfikacji prosimy o wizytę na stronach pl/firesecurityproducts.com lub kontakt z przedstawicielem handlowym.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57