TVR-1708-4T

TruVision™ DVR 17, hybrydowy 8-kanałowy rejestrator HD-TVI, 4 TB

Dlaczego TVR 17?

Seria rejestratorów TVR17 oferuje w pełni funkcjonalne, elastyczne hybrydowe rozwiązanie do nagrywania, które idealnie nadaje się do stopniowej migracji systemów analogowych do nowoczesnych systemów wideo o wysokiej rozdzielczości. TVR-1708 to ekonomiczny rejestrator, który może nagrywać do 8 kamer.
Jako prawdziwy rejestrator hybrydowy, TVR17 może być używany z kamerami analogowymi, HD-TVI i IP.

Rejestrator obsługuje również kamery HD-CVI (do 4 MP) i HD-AHD (do 5 MP). Ten hybrydowy rejestrator ma wyjątkowe kwalifikacje do modernizacji istniejących instalacji analogowych, oferując konkurencyjne, bogate w funkcje i praktyczne rozwiązanie.



Łatwy w użyciu

Teraz, dzięki nowo dodanej integracji z chmurą UltraSync, dostęp do rejestratora można uzyskać zdalnie za pośrednictwem aplikacji TVRMobile i korzystać ze wszystkich nadchodzących funkcji i dodatków UltraSync!
TVR17 można dodać do Internetu bez przekierowania portów lub VPN, dzięki wbudowanej łączności UltraSync. Wyświetlanie zdalnego wideo w aplikacjach mobilnych nigdy nie było łatwiejsze. Dzięki zaawansowanemu rozpoznawaniu osób i pojazdów na kanałach analogowych i obsługiwanych kamerach IP TruVision rejestratory z serii TVR17 mogą szybciej i przy minimalnym wysiłku wyszukiwać odpowiednie zdarzenia.

Elastyczny

Korzystając z otwartej technologii HD-TVI, TVR-1708 można podłączyć do dowolnej kamery HD-TVI o rozdzielczości do 8 MP za pośrednictwem istniejącego kabla koncentrycznego. Oprócz HD-TVI, TVR 17 łączy również standardowe kamery IP i istniejące kamery analogowe, które nie wymagają jeszcze wymiany/modernizacji. Wreszcie, TVR17 jest w stanie połączyć wszystkie swoje kanały z kamerami IP (do 4K (8 MP)). Rejestrator TVR 17 może wykorzystywać kodowanie H.265 zarówno dla kamer analogowych, jak i IP.

Zastosowania

TVR17 nadaje się do modernizacji małych analogowych systemów wideo w zastosowaniach komercyjnych (mieszkania, małe biura, małe sklepy), gdzie ważna jest wysoka jakość wideo bez ponoszenia kosztów wymiany kabli.

Szczegóły

- Konfiguracja Plug and Play
- Obsługuje standardy analogowe, HD-TVI, HD-AHD, HD-CVI i IP
- Do 8 kamer analogowych lub do 8 kamer IP (po wyłączeniu wszystkich kanałów analogowych)
- Obsługa do 8 MP (4K) HD-TVI i kamer IP
- Obsługa kamer IP ONVIF Profile S
- Sterowanie przez kabel koncentryczny dla kamer stałoogniskowych TruVision/PTZ HD-TVI
- Użyj istniejącego okablowania koncentrycznego dla kamer HD-TVI, HD-AHD i HD-CV
- Nagrywanie Full HD w czasie rzeczywistym
- Obsługuje nagrywanie w dwóch strumieniach na wszystkich kanałach
- Do 4 TB pamięci wewnętrznej
- Odtwarzanie wideo do tyłu
- Eksport wideo USB
- Kreator uruchamiania do szybkiej i łatwej instalacji
- Wyjścia wideo HDMI, VGA i BNC (tylko zdarzenia).
- Obsługa strumienia V
- Operacje za pośrednictwem OSD/przeglądarki/oprogramowania
- Integracja paneli antywłamaniowych Aritech IP poprzez raportowanie SIA/XSIA
- Obsługa przez darmowy TruVision Navigator
- Aplikacja TVRmobile na iOS i Androida
- Obsługa klawiatury IP
- Obsługa UltraSync dla zdalnego dostępu bez przekierowania portów

TVR-1708-4T

TruVision™ DVR 17, hybrydowy 8-kanałowy rejestrator HD-TVI, 4 TB

Specyfikacja techniczna

General

Technology	Analog, HD-TVI analog, IP
Operating system	Embedded Linux
Rack mountable	Yes
Rack stacking size	1 U

Video/audio input

Camera channels	8
Analog camera channels	8
IP camera channels	8 (with all analog channels disabled)
Max. bandwidth per channel	Analog: Up to 8 Mbps (main stream)/Up to 3 Mbps (sub stream) IP: follow capacity of IP camera but will not exceed 16 Mbps
Camera bandwidth	128 Mbps (combined in/out)
Audio compression	G.711u
Max. analog audio In	8-ch, RCA (2.0 Vp-p, 1 kOhm)
Supported video compression standards	H.264, H.265, H.265+
Supported video streaming standards	Onvif

Local viewing

HDMI output	1
HDMI version	1.4
VGA output	1
BNC output	1
Max. local output resolution	4K
Synchronous playback OSD (channels)	Up to 8 channels
Reverse playback OSD (channels)	Up to 1 channel

Remote viewing

Total available viewing bandwidth	128 Mbps (combined in/out)
Max. live viewing streams	64
Max. simultaneous playback web browser	Up to 8 channels
Software compatibility	TruVision Navigator, TVRmobile
Browser compatibility	Google Chrome, Internet Explorer, Mozilla Firefox, Safari

Storage

Storage capacity	4 TB
SATA interfaces	2
Max. capacity per SATA HDD (TB)	10 TB
Maximum recording resolution	4 K / 8 MP (HD-TVI), 4 K / 8 MP (IP), 4 MP (HD-CVI), 5 MP (HD-AHD), 8 MP (HD-TVI)
Recording modes	Continuous, Event, Manual
Dual stream recording (channels)	All channels
External storage	NAS

Networking

Network interface cards (NIC)	1
NIC type	RJ-45 10/100/1000 Mbps self-adaptive Ethernet interface
DNS support	DDNS, ezDDNS, No-IP
HTTPS support	Yes

External interfaces

USB interface back	1
USB interface front	1
Serial interface	RS-485
Alarm inputs	8
Alarm outputs	4
Max. analog audio outputs	1

Electrical

Power supply value	12 VDC (external PSU included)
Power consumption without HDD (W)	Less than 15 W

Physical

Physical dimensions	385 x 315 x 52 mm (W x D x H)
Net weight	1.78 kg
Colour	Black

Environmental

Operating temperature	-10 to +55ºC (14ºF to 131ºF)
Relative humidity	10 to 90%

Regulatory

Compliancy	CE, REACH, RoHS, UKCA, UL, WEEE

Będąc firmą innowacyjną, Kidde Global Solutions zastrzega sobie prawo do zmian w specyfikacji wyrobów bez uprzedzenia. W celu uzyskania najnowszych specyfikacji prosimy o wizytę na stronach pl/firesecurityproducts.com lub kontakt z przedstawicielem handlowym.

Last updated on 12 November 2026 - 20:20