# AS620RF-N

## Autonomiczna bezprzewodowa syrena zewnętrzna z modułem nadawczo-odbiorczym i pakietem baterii, 868 MHz

The AS620RF-N self-powered siren is a stand-alone two-way wireless siren for outdoor applications. It is compatible with the transceiver module AS620RF-TR-N which is included.

The siren is protected against the removal of its cover and against being removed from the wall. It has an internal polycarbonate cover. It can receive signals from the AS620RF-TR-N transceiver for alarm activation and system status. The siren will send a signal back to the transceiver  in case it detects a tamper condition, supervision fault, low battery or a system fault.

Optionally, up to 4 remote controls can be added to allow the end-user to operate additional outputs through his security system in a quick and easy way.



## Szczegóły

- Łączność bezprzewodowa
- Moduł nadawczo-odbiorczy
- Pakiet baterii w zestawie
- Podwójna ochrona sabotażowa: przed otwarciem obudowy i oderwaniem od ściany
- Mechaniczny system zapobiegający wypełnianiu pianką
- System zapobiegający przewierceniu
- Różne opcje programowania i ustawiania czasu
- Nadzór, sygnalizacja sabotażu, niskiego poziomu baterii i usterek
- Wielokolorowe światło LED

# AS620RF-N

## Autonomiczna bezprzewodowa syrena zewnętrzna z modułem nadawczo-odbiorczym i pakietem baterii, 868 MHz

## Specyfikacja techniczna

### General

| | |
|---|---|
| Sounder output (dB @ distance) | 105 dB at 1 m (typical) |
| Operating frequency | 868 MHz |
| Cut-off timer | 30 s, 60 s, 120 s, 300 s |
| Maximum transmission power | 2 mW |
| Wireless signal range | 500 m in open field |

### Electrical

| | |
|---|---|
| Operating voltage | Pakiet baterii 7,5 VDC |
| Current consumption | 160 µA (czuwanie)<br>250 mA (alarm) |

### Physical

| | |
|---|---|
| Physical dimensions | 312 x 236 x 109 mm |
| Shipping weight | 2866 g (bez baterii) |

### Environmental

| | |
|---|---|
| Operating temperature | -10 do +50°C |
| IP rating | IP44 |

### Regulatory

| | |
|---|---|
| Compliancy | RED (2014/53/EU) |

### Wyroby zgodne

| Kategoria | Odniesienie | Opis |
|---|---|---|
| Accessories | AS620RF-BP | Dodatkowa (zapasowa) bateria do syreny AS620RF, 7.5 VDC (5 x 1.5 size "D" alkaline) |
| Accessories | AS620RF-TR-N | Dodatkowy (zapasowy) moduł nadawczo-odbiorczy do syreny AS620-RF-N, 868 MHz |

Będąc firmą innowacyjną, Kidde Global Solutions zastrzega sobie prawo do zmian w specyfikacji wyrobów bez uprzedzenia. W celu uzyskania najnowszych specyfikacji prosimy o wizytę na stronach pl/firesecurityproducts.com lub kontakt z przedstawicielem handlowym.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57