TVN-1208S-6T

TruVision NVR 12, 8 kanałów, 8 portów PoE, 80 Mb/s, 6 TB

Reasons to choose TVN 12

Seria rejestratorów TVN 12 to w pełni funkcjonalne, kompaktowe rozwiązanie do rejestracji obrazu z kamer IP o maksymalnej rozdzielczości 8 MP (4K).

Model TVN-1208S jest niedrogim, łatwym w obsłudze rejestratorem umożliwiającym nagrywanie do ośmiu kamer IP, podłączonych za pomocą wbudowanych portów PoE lub poprzez sieć lokalną.

Easy to use

Kreator konfiguracji z automatycznym wykrywaniem kamer IP gwarantuje szybką instalację rejestratora.

TVN 12 można dodać do Internetu bez przekierowania portów lub VPN, dzięki wbudowanej łączności UltraSync. Wyświetlanie zdalnego wideo w aplikacjach mobilnych nigdy nie było łatwiejsze.

W połączeniu z dedykowanymi kamerami TruVision, które mogą wspierać wykrywanie osób i/lub pojazdów, seria rejestratorów TVN12 może szybciej i bez wysiłku znajdować odpowiednie zdarzenia.

Zastosowania

Idealne rozwiązanie do nagrywania, gdzie ważna jest łatwość użycia i szybki czas wdrożenia.

Szczegóły

- Obsługuje kodowanie H.264, H.265 i H.265+, w zależności od kamer
- Osiem portów Plug & Play PoE (obsługa PoE-af i PoE-at) o maksymalnej rozdzielczości 4K (8MP)
- Automatyczna konfiguracja adresów IP poprzez porty Plug & Play PoE
- Przepustowość nagrywania do 80 Mb/s dla maksymalnie ośmiu kamer IP
- 6 TB wbudowanej pamięci masowej
- Nagrywanie w czasie rzeczywistym, do 4 MP
- Nagrywanie dwustrumieniowe, konfigurowalne dla każdej kamery
- Wyjście monitora HDMI/VGA
- Automatyczne wykrywanie kamery IP TruVision
- Import/eksport konfiguracji kamery IP
- Obsługa UltraSync dla zdalnego dostępu bez przekierowania portów
- Wykrywanie ruchu, VCA, maskowanie prywatności i wykrywanie sabotażu, zależne od wykorzystanych kamer
- Dedykowane wykrywanie osób/pojazdów w połączeniu z obsługiwanymi kamerami
- Obsługa kamer innych firm za pośrednictwem ONVIF Profile S lub RTSP (protokoły niestandardowe)
- Integracja z centralami SSWiN Aritech IP poprzez raportowanie SIA/XSIA
- Obsługa klawiatury IP TVK-600
- Obsługa nagrywarki DVD USB
- Pełny dostęp przez przeglądarkę, menu ekranowe OSD oraz oprogramowanie do podglądu na żywo, nagrań i konfiguracji
- Aplikacja TVRMobile na iOS i Android do zdalnego podglądu
- Obsługa TruVision Navigator

TVN-1208S-6T

TruVision NVR 12, 8 kanałów, 8 portów PoE, 80 Mb/s, 6 TB

Specyfikacja techniczna

General

Technologia	IP
System operacyjny	Embedded Linux
Do montażu w szafie rack	Yes
Wysokość stakowania	1 U

Video/audio input

Kanały kamer	8
Kanały kamer IP	8
Szerokość pasma kamery	80 Mbps
Kompresja audio	G.711alaw, G.711ulaw, G.722, G.726
Maks. liczba wejść audio	8
Maks liczba wejść audio	1
Obsługiwane standardy kompresji obrazu	H.264, H.265, H.265+
Obsługiwane standardy strumieniowania obrazu	Onvif, RTSP

Local viewing

Wyjście HDMI	1
Wersja HDMI	1.4, 2.0
Wyjście VGA	1
Maks rozdzielczość na wyjściu lokalnym	4K
Odtwarzanie w tył z menu (kanały)	Do 8 kanałów (1080P)

Remote viewing

Całkowite dostępne pasmo przeglądania	80 Mbps
Dop. liczba oglądanych strumieni	128 strumieni
Dop. liczba strumieni odtwarzanych w przeglądarce	16 strumieni
Dop. liczba jednoczesnych strumieni odtwarzanych w przeglądarce	Do 16 kanałów
Odtwarzanie w tył przez przeglądarkę (kanały)	Do 16 kanałów
UltraSync support	Yes, embedded
Kompatybilność oprogramowania	Advisor Management Software (ATS8600), TruVision Navigator, TVRmobile
Zgodne przeglądarki	Google Chrome, Internet Explorer, Mozilla Firefox, Safari

Storage

Pojemność pamięci masowej	6 TB
Interfejsy SAS	2
Maks. pojemność dyskowa SATA (TB)	8
Maksymalna rozdzielczość zapisu	4 K
Tryby zapisu	Continuous, Event, Manual
Zapis dual-stream (kanały)	Do 8 kanałów
Zewnętrzna pamięć masowa	NAS
Grupowanie dysków	Yes
Zapis w razie uszkodzenia	Yes

Networking

Karty sieciowe (NIC)	1
Typ karty sieciowej	RJ-45 10/100 Mbps self-adaptive Ethernet interface
Porty PoE	8
Całkowity budżet PoE	80 W
Zgodne standardy PoE	PoE-af, PoE-at
Dop. budżet PoE na port	≤30 W
Obsługa Plug & Play PoE	Yes
Elastyczna alokacja PoE	Yes
Obsługa DNS	DDNS, ezDDNS, No-IP
Obsługa HTTPS	Yes

External interfaces

Tylne złącze USB	1
Przednie złącze USB	1
Wejścia alarmowe	4
Wyjścia alarmowe	1
Maks. liczba wyjść audio	1

Electrical

Napięcie znamionowe	100 do 240 VAC
Typ zasilacza	100 to 240 VAC
Pobór mocy bez dysków (W)	≤180 W

Physical

Wymiary	385 x 315 x 52 mm (W x D x H)
Masa netto	1.8 kg
Kolor	Black

Environmental

Temperatura pracy	-10 do +55°C
Wilgotność względna	10 to 90% bez kondensacji

Regulatory

Zgodność	CE, FCC, RCM, REACH, RoHS, UKCA, UL, WEEE

Będąc firmą innowacyjną, Kidde Global Solutions zastrzega sobie prawo do zmian w specyfikacji wyrobów bez uprzedzenia. W celu uzyskania najnowszych specyfikacji prosimy o wizytę na stronach pl/firesecurityproducts.com lub kontakt z przedstawicielem handlowym.

Last updated on 12 November 2026 - 20:20