AI673

Sygnalizator wewnętrzny, optyczno-akustyczny, (2xLED/buzzer), 6-28V DC, 4mA

Charakterystyka produktu

Optyczne i optyczno-akustyczne wskaźniki zadziałania AI672 i AI673 zostały zaprojektowane do współpracy z większością adresowalnych i konwencjonalnych czujek. Seria AI670 wykorzystywana jest w trybie "konwencjonalnym" i w celu aktywacji wymaga jedynie zasilania prądem stałym.

Dostępne wersje

Wskaźniki zadziałania dostępne są w dwóch wersjach, zaś każda z nich posiada obudowę przeznaczoną do montażu wewnątrz budynków o nowoczesnym, estetycznym wzornictwie.
Wskaźniki AI672 wyposażone są w dwie, duże, jasne diody LED o średnicy 10 mm, widoczne nawet z dużej odległości.
Wskaźnik AI673 posiada dodatkowo, oprócz wskaźników optycznych, sygnalizator akustyczny (w postaci małego buzzera wewnątrz wskaźnika).

Instalacja

Wskaźniki mogą być montowane praktycznie w dowolny sposób.

Odłączana podstawa montażowa upraszcza montaż, zapewniając swobodny dostęp do zacisków montażowych, również po zamontowaniu wskaźnika. Liczne otwory na przewody umożliwiają dowolne ich wyprowadzenie w dogodnym kierunku. Zaciski połączeniowe posiadają diody separujące, dzięki czemu można dołączyć do czterech detektorów do jednego wskaźnika, bez wzajemnego wpływu na ich pracę. Możliwa jest również sygnalizacja alarm z jednej czujki na kilka wskaźnikach.

Istnieje możliwość konfiguracji pracy diod LED - pulsujący lub ciągły. Zarówno wskaźnik AI672, jak i AI 673 cechuje bardzo mały pobór prądu, wynoszący nominalnie 4mA. Wskaźniki dodatkowo są zabezpieczone przed przypadkową zamianą biegunów zasilania.



Szczegóły

- Szeroki zakres napięć zasilania
- Niski pobór prądu
- Uniwersalna podstawa mocująca
- Niski profil
- Łatwo widoczne, duże diody LED
- Odporny na odwrotną polaryzację zasilania
- Możliwość podłączenia do 4 czujek
- Konfiguracja pracy diod LED
- Duży poziom natężenia dźwięku
- Dostępne wersje z lub bez buzzera

AI673

Sygnalizator wewnętrzny, optyczno-akustyczny, (2xLED/buzzer), 6-28V DC, 4mA

Specyfikacja techniczna

General

Monitoring	Unmonitored

Electrical

Power supply type	VDC
Number of connection terminals	5

Physical

Colour	Pure white (RAL 9010)
Mounting type	Base mount
Mounting position	Ceiling, Wall
Mounting base	Shallow
Material	Polycarbonate (self-extinguishing)

Environmental

Vandal proof	No
Environment	Indoor

Regulatory

Compliancy	CE, REACH, RoHS 3, WEEE
Certification	CE

KIDDE GLOBAL SOLUTIONS

Będąc firmą innowacyjną, Kidde Global Solutions zastrzega sobie prawo do zmian w specyfikacji wyrobów bez uprzedzenia. W celu uzyskania najnowszych specyfikacji prosimy o wizytę na stronach pl/firesecurityproducts.com lub kontakt z przedstawicielem handlowym.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57