KZ715I

Gniazdo z izolatorem zwarć dla czujek serii KA700

Cechy ogólne

KZ715I to gniazdo z wbudowanym izolatorem zwarć, przeznaczone do współpracy z czujkami serii KL700A. Wbudowany izolator zabezpiecza pętlę przed zwarciem po obu stronach gniazda. Diode LED w gnieździe sygnalizuje aktywację izolatora zwarć.

Seria gniazd

KZ715I jest jednym z kilku gniazd serii KZ705. Gniazda te posiadają 5 zacisków oraz umożliwiają wykorzystanie zarówno w systemach adresowalnych (czujki serii KL700A), jak i konwencjonalnych (KL700). Gniazdo KZ715I jest przeznaczone tylko do współpracy z czujkami adresowalnymi serii KL700A.

W skład serii gniazd wchodzą:
- standardowe gniazdo KZ705
- gniazdo z wyjściem przekaźnikowym KZ705R
- gniazdo z wbudowanym sygnalizatorem KZ715AS
- gniazdo z wbudowanym izolatorem zwarć KZ715I
- standardowe, wysokie gniazdo KZD705

Instalacja

KZ715I, podobnie jak pozostałe gniazda serii KZ705, umożliwia podłączenie wskaźnika zadziałania. Gniazdo to przeznaczone jest do montażu natynkowego oraz umożliwia wprowadzenie przewodów od dołu oraz z boku. Do wprowadzenia przewodu z boku gniazda wymagana jest podkładka dystansowa (S700).



Szczegóły

- Wbudowany izolator zwarć
- Uniwersalne gniazdo czujek adresowalnych
- Dodatkowy zacisk do podłączenia ekranu
- Możliwość podłączenia wskaźnika zadziałania
- Możliwość wprowadzania kabli od tyłu i z boku

KZ715I

Gniazdo z izolatorem zwarć dla czujek serii KA700

Specyfikacja techniczna

Electrical

Operating voltage	18.5 do 39 VDC
Current consumption	800 mA (Max. obciążenie) <7 mA (Zablokowanie) <240 µA (Spoczynek)

Conductor

Resistance	<0.1 Ohm (Rezystancja linii)

Physical

Physical dimensions	100 x 29 mm (Ø x w)
Colour	White
Mounting type	Ceiling mount, Wall mount

Environmental

Operating temperature	-10 do +55°C
Storage temperature	-10 do +70°C
Relative humidity	10 do 95% bez kondensacji
Environment	Indoor

Regulatory

Certification	EN54-17

Wyroby zgodne

Kategoria	Odniesienie	Opis
Detection device	KL731A	KILSEN KA700 Series addressable optical smoke detector
Detection device	KL735A	Dualna (optyczno/termiczna) czujka adresowalna
Detection device	S700	Surface Mount Supplement for 700 Series Bases

Będąc firmą innowacyjną, Kidde Global Solutions zastrzega sobie prawo do zmian w specyfikacji wyrobów bez uprzedzenia. W celu uzyskania najnowszych specyfikacji prosimy o wizytę na stronach pl/firesecurityproducts.com lub kontakt z przedstawicielem handlowym.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57