# SC-51-0100-0001-99

## SmartCell Ręczny Ostrzegacz Pożarowy

### Opis

Bezprzewodowy, adresowalny ręczny ostrzegacz pożarowy SmartCell do błyskawicznego montażu i  uruchomienia z centralką wykrywania i sygnalizacji pożaru SmartCell.

Jego główne cechy to dwukierunkowa łączność 868 MHz z centralką, wskaźnik zadziałania LED i osłona chroniąca przed przypadkowym uruchomieniem oraz zabezpieczenie przed kradzieżą/sabotażem.

Urządzenie posiada wszystkie konieczne certyfikaty zgodności wymagane na polskim rynku.




UNRELEASED

### Szczegóły

- Bezprzewodowa łączność z centralką
- Łatwy i szybki montaż
- W komplecie z pokrywą ochronną
- Elegancki wygląd
- Wskaźnik zadziałania LED
- Zabezpieczenie antysabotażowe

# SC-51-0100-0001-99
## SmartCell Ręczny Ostrzegacz Pożarowy

## Specyfikacja techniczna

### General

| | |
|---|---|
| Status indication | LED |
| Wireless frequency | 868 MHz |
| Compatibility | SmartCell |

### Electrical

| | |
|---|---|
| Batteries | 2 x ER14505M 3.6 V lithium thionyl chloride batteries (Fanso or Titus) |

### Physical

| | |
|---|---|
| Physical dimensions | 92 x 97 x 47 mm (W x H x D) |
| Net weight | 0.2 kg |
| Colour | Red |
| Mounting type | Wall mount |

### Environmental

| | |
|---|---|
| Operating temperature | -10 to +55°C |
| Storage temperature | -10 to +55°C (without batteries) |
| Relative humidity | 95% noncondensing max. |
| Environment | Indoor |

### Regulatory

| | |
|---|---|
| Compliancy | CE |
| Certification | CPR |
| Standards | EN54-13<br>EN54-25 |

UNRELEASED

Będąc firmą innowacyjną, Kidde Global Solutions zastrzega sobie prawo do zmian w specyfikacji wyrobów bez uprzedzenia. W celu uzyskania najnowszych specyfikacji prosimy o wizytę na stronach pl/firesecurityproducts.com lub kontakt z przedstawicielem handlowym.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57